

TRENDnet TEG-S762 - Switch - unmanaged

- 2 x

10GBase-T + 4 x 2.5GBase-T - Desktop - wandmontierbar - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TEG-S762
EAN/UPC	0710931140729



Beschreibung

TRENDnet TEG-S762 - Switch - unmanaged - 2 x 10GBase-T + 4 x 2.5GBase-T - Desktop, wandmontierbar - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TEG-S762 - Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	2 x 10GBase-T + 4 x 2.5GBase-T
Leistung	Switching-Kapazität: 60 Gbps Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 44.64 Mpps
Kapazität	Pufferkapazität (MB): 2
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 14.5 cm x 3.3 cm
Gewicht	2.33 kg
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	2 x 10GBase-T + 4 x 2.5GBase-T

Leistung	Switching-Kapazität: 60 Gbps Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 44.64 Mpps
Kapazität	Pufferkapazität (MB): 2
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 10GBase-T RJ-45 4 x 2.5GBase-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	12 V - 1 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	11.9 Watt
	Verschiedenes
MTBF	379,884 Stunden
Produktzertifizierungen	IC, FCC
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	18 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	3.3 cm
Gewicht	2.33 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.