

Epson EB-PU1008W - 3-LCD-Projektor - 8500 lm (weiß)

8500 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA33940
EAN/UPC	8715946697291



Beschreibung

Dieser äußerst vielseitige Installationsprojektor mit 8500 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit wird ohne Objektiv ausgeliefert. Er ist kompatibel mit aktuellen Epson Objektiven und liefert helle, naturgetreue Bilder in unterschiedlichsten Umgebungen: von Veranstaltungsräumen über Hörsäle und Museen bis zu Besprechungsräumen. Der lichtstarke EB-PU1008W bietet WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement, HDR und erweiterte Installationsmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-PU1008W - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	0,76-Zoll-LCD
Helligkeit (weiß)	8500 lm
Helligkeit (Farbe)	8500 lm
Kontrastverhältnis	2000:1 / 2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	535 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.5 cm x 43.6 cm x 18.9 cm
Gewicht	16.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p

Integrierte Peripheriegeräte	0,76-Zoll-LCD
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	8500 lm
Helligkeit (Farbe)	8500 lm
Helligkeit (reduziert)	5950 lm
Kontrastverhältnis	2000:1 / 2500000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.35 - 10.11:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Volle 10-Bit-Bildverarbeitung, EPSON 3LCD-Technologie, 4K Enhancement, Cinema Mode, dynamischer Modus, Presentation Mode, DICOM-Simulationsmodus, Extron IPLink certified, Extron XTP zertifiziert, AMX Device Discovery, Web Remote Control, Direct Power Off, Direct Power On, Edge Blending, EPSON Quick Corner, Autom. EIN, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, PLink, SNMP-Unterstützung
	Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-45 / +45
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, DVI, HDMI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x seriell RS-232C 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x DVI-Eingang 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Kabelabdeckung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Steuerkonsolensperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil, WLAN-Sperre, Kennwortschutz

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 2.3, IPv6
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	535 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Software, Epson Projector Professional Tool
	Maße und Gewicht
Breite	54.5 cm
Tiefe	43.6 cm
Höhe	18.9 cm
Gewicht	16.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	35 dBA
Schallemission (Sparmodus)	30 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.