ATTB Antenne - Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth

IoT - ungerichtet - Innen / Außen - auf vertikaler Oberfläche montierbar - Schraubmontage



Gruppe	Antennen
Hersteller	ATTB
Hersteller Art. Nr.	4934.04
EAN/UPC	0000021353604

Beschreibung

Die ATTB-Antenne wurde für vielseitige Konnektivität und Leistung entwickelt und unterstützt eine Reihe von Kommunikationstechnologien, darunter 2G, 3G, 4G und 5G. Dank ihrer Kompatibilität mit UMTS, GSM, LTE, Wi-Fi und mehr eignet sie sich für Anwendungen wie Mobilfunk, Bluetooth, IoT und WLAN. Die Antenne arbeitet in einem Frequenzbereich von 735 MHz bis 3800 MHz und gewährleistet einen zuverlässigen Signalempfang und eine zuverlässige Signalübertragung über mehrere Plattformen hinweg.
Die ATTB-Antenne ist für verschiedene Umgebungsbedingungen ausgelegt und verfügt über die Schutzart IP54, sodass sie sowohl für die Installation im Innen- als auch im Außenbereich geeignet ist. Dank ihrer omnidirektionalen Ausrichtung kann sie Signale aus allen Richtungen empfangen, während das mitgelieferte Montageset und die Option zur vertikalen Montage eine einfache Installation ermöglichen. Mit einem 5 m langen Antennenkabel und einem SMA-Stecker ist diese Antenne ideal für eine nahtlose Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB - Antenne
Gerätetyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, IoT
Platzierung / Montage der Antenne	Innen / Außen, auf vertikaler Oberfläche montierbar, Schraubmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.5 cm 19.3 cm
Gewicht	281 g
Kompatibilität	UMTS, GSM, LTE, ISM, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, LoRa, 5G, WLAN
Frequenzbereich	868 MHz, 2400 - 2500 MHz, 3400 - 3800 MHz, 735 - 960 MHz, 1544 - 3194 MHz
Richtwirkung	Ungerichtet
Funktionen	IP54, VSWR = 3.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, IoT

Platzierung / Montage der Antenne	Innen / Außen, auf vertikaler Oberfläche montierbar, Schraubmontage
Breite	2.5 cm
Höhe	19.3 cm
Länge / Max. Länge	2.5 cm
Gewicht	281 g
Produktmaterial	Kunststoff
	Antenne
Kompatibilität	UMTS, GSM, LTE, ISM, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, LoRa, 5G, WLAN
Frequenzbereich	868 MHz, 2400 - 2500 MHz, 3400 - 3800 MHz, 735 - 960 MHz, 1544 - 3194 MHz
Scheinwiderstand	50 Ohm
Richtwirkung	Ungerichtet
Funktionen	IP54, VSWR = 3.0
Montagekit	Mitgeliefert
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x Antenne - SMA (männlich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Antennenkabel - 5 m
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.