ATTB Antenne - Haifischflosse - Navigation

Mobiltelefon - außen - am Dach montierbar - Durchgangsloch



Gruppe	Antennen
Hersteller	ATTB
Hersteller Art. Nr.	3742.05
EAN/UPC	4045994053409

Beschreibung

Die ATTB-Haifischflossenantenne ist mit verschiedenen Netzwerktypen kompatibel, darunter UMTS, GSM, LTE und GNSS, und eignet sich daher für Navigations- und Mobilfunkanwendungen. Ihr für den Außenbereich geeignetes, auf dem Dach montierbares Design gewährleistet eine zuverlässige Leistung auch in anspruchsvollen Umgebungen. Mit einer Antennenverstärkung von 28 dB erreicht diese aktive GPS-Antenne einen Frequenzbereich von 1,71 bis 2,17 GHz, 2500 bis 2690 MHz, 790 bis 960 MHz und 1575,42 MHz und bietet damit vielseitige Funktionalität und Signalempfang.
Die Antenne ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über die hohe Schutzart IP6K9K, wodurch sie für verschiedene Wetterbedingungen geeignet ist. Der mitgelieferte Montagesatz vereinfacht die Installation, während die Impedanz von 50 Ohm und die maximale Leistung von 4 Watt die Signalstärke optimieren. Ob für den privaten oder gewerblichen Einsatz, die ATTB-Haifischflossenantenne bietet zuverlässige Konnektivität und Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB - Antenne
Gerätetyp	Antenne - aktiv (GPS)
Formfaktor	Haifischflosse
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Außen, am Dach montierbar, Durchgangsloch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm 7.8 cm
Gewicht	147 g
Kompatibilität	UMTS, GSM, GPS, LTE, 2G, 3G, 4G, GNSS
Frequenzbereich	1.71 - 2.17 GHz, 2500 - 2690 MHz, 790 - 960 MHz, 1575.42 MHz
Verstärker	28dB
Funktionen	VSWR = 2.0:1, IP6K9K

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne - aktiv (GPS)
Formfaktor	Haifischflosse
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon

Platzierung / Montage der Antenne	Außen, am Dach montierbar, Durchgangsloch
Breite	5.5 cm
Höhe	7.8 cm
Länge / Max. Länge	10.3 cm
Gewicht	147 g
	Antenne
Kompatibilität	UMTS, GSM, GPS, LTE, 2G, 3G, 4G, GNSS
Frequenzbereich	1.71 - 2.17 GHz, 2500 - 2690 MHz, 790 - 960 MHz, 1575.42 MHz
Scheinwiderstand	50 Ohm
Antennenverstärkung	28dB
Max. Leistung	4 Watt
Funktionen	VSWR = 2.0:1, IP6K9K
Montagekit	Mitgeliefert
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x Mobilfunkantenne - FAKRA H-Anschluss (männlich) 1 x GPS-Antenne - FAKRA G-Stecker (männlich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Mobilfunk/LTE-Kabel - 24 cm 1 x GPS-Kabel - 20 cm
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	3.3 - 5 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.