

Cisco Business 220 Series CBS220-8T-E-2G - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)

an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CBS220-8T-E-2G-EU
EAN/UPC	0889728344234



Beschreibung

Der Cisco Business CBS220-8T-E-2G-Switch ist ein einfacher und erschwinglicher Smart Switch für Netzwerke der Business-Klasse. Die CBS220-Serie schließt die Lücke zwischen der Erschwinglichkeit eines nicht verwalteten Geräts und der Benutzerfreundlichkeit von Smart Switches. Mit ihrem intuitiven Dashboard, der Unterstützung mobiler Apps und mehreren Power-over-Ethernet-Optionen (PoE) ermöglichen diese Switches den Aufbau eines soliden Unternehmensnetzwerks.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Business 220 Series CBS220-8T-E-2G - Switch - 10 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 14,88 Mpps Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Kapazität	MSTP-Instanz: 16 VLAN-Unterstützung: 256 ACL-Regeln: 512 Pufferkapazität (MB): 4.1
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	STP, RSTP, MSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	RSTP, ICMP, RADIUS, TACACS+, SSH, SCP, SSH-2, HTTPS, HTTP, Telnet, CLI, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON, TFTP, DHCP

Leistungsmerkmale	QoS, 802.1x-Authentifizierung, ACL Support, BPDU Guard, Schutz vor DoS-Angriffen, Energy Efficient Ethernet, MAC-Adressenfilter, LACP-Support, VLAN-Unterstützung, VLAN-Management, Guest VLAN, Auto Voice VLAN, GVRP, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, Auto MDIX, DSCP-Unterstützung, UDP, TCP-Support, Port Security, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unknown Storm Control, STP Loop-Schutz, WRR, ToS, DiffServ-Unterstützung, IGMP Snooping, NDP, DAD, Telnet-Server, DHCP-Client, CDP, LLDP-Support, MIB, Port-Spiegelung, duale Firmware-Images, BOOTP-Unterstützung, Cable Diagnostics Function, Syslog-Unterstützung, LLDP-MED, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.9 cm x 17 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.16 kg
Lokalisierung	Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz, Türkei, Russland, Ukraine, Israel, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Südafrika, Indonesien, Philippinen, Vietnam, Thailand, Korea

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 14,88 Mpps Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Kapazität	MSTP-Instanz: 16 VLAN-Unterstützung: 256 ACL-Regeln: 512 Pufferkapazität (MB): 4.1
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	STP, RSTP, MSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	RSTP, ICMP, RADIUS, TACACS+, SSH, SCP, SSH-2, HTTPS, HTTP, Telnet, CLI, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON, TFTP, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale	QoS, 802.1x-Authentifizierung, ACL Support, BPDU Guard, Schutz vor DoS-Angriffen, Energy Efficient Ethernet, MAC-Adressenfilter, LACP-Support, VLAN-Unterstützung, VLAN-Management, Guest VLAN, Auto Voice VLAN, GVRP, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, Auto MDIX, DSCP-Unterstützung, UDP, TCP-Support, Port Security, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unknown Storm Control, STP Loop-Schutz, WRR, ToS, DiffServ-Unterstützung, IGMP Snooping, NDP, DAD, Telnet-Server, DHCP-Client, CDP, LLDP-Support, MIB, Port-Spiegelung, duale Firmware-

	Images, BOOTP-Unterstützung, Cable Diagnostics Function, Syslog-Unterstützung, LLDP-MED, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3x
RAM	256 MB
Flash-Speicher	64 MB
Statusanzeiger	System, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	5.9 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	1,489,560 Stunden
Produktzertifizierungen	UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A, C-Tick
Lokalisierung	Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz, Türkei, Russland, Ukraine, Israel, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Südafrika, Indonesien, Philippinen, Vietnam, Thailand, Korea
	Maße und Gewicht
Breite	27.9 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.16 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.