ATTB 4736.06 - Antenne - Navigation, Mobiltelefon

Wi-Fi - außen - am Dach montierbar - Durchgangsloch



Gruppe	Antennen
Hersteller	ATTB
Hersteller Art. Nr.	4736.06
EAN/UPC	4045994055748

Beschreibung

Die Antenne ATTB 4736.06 ist mit mehreren Mobilfunk- und Navigationssystemen kompatibel, darunter UMTS, GSM, GPS, LTE, GLONASS und Wi-Fi. Diese aktive Antenne wurde für die Installation im Außenbereich und die Dachmontage entwickelt und gewährleistet eine zuverlässige Leistung über verschiedene Frequenzbereiche hinweg. Sie eignet sich für Navigations-, Mobilfunk- und Wi-Fi-Anwendungen. Dank MIMO-Technologie und Schutzart IP69K hält sie auch rauen Umgebungsbedingungen stand und gewährleistet eine gleichbleibende Signalqualität. Diese Antenne unterstützt eine maximale Ausgangsleistung von 4 W und bietet einen Gewinn von 26 dB. Damit ist sie die ideale Wahl für Anwender, die eine robuste Konnektivität in verschiedenen Umgebungen benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB 4736.06 - Antenne
Gerätetyp	Antenne - aktiv (GPS)
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne	Außen, am Dach montierbar, Durchgangsloch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.4 cm 7.8 cm
Gewicht	520 g
Kompatibilität	UMTS, GSM, GPS, LTE, GLONASS, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, GNSS, WLAN
Frequenzbereich	1.71 - 2.17 GHz, 2500 - 2690 MHz, 698 - 960 MHz, 1575.42 MHz, 2400 - 2485 MHz, 4900 - 5900 MHz, 1602 - 1610 MHz
Verstärker	26dB
Funktionen	MIMO-Technologie, IP69K, VSWR = 3.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne - aktiv (GPS)
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne	Außen, am Dach montierbar, Durchgangsloch
Breite	11.4 cm

Höhe	7.8 cm
Länge / Max. Länge	21.8 cm
Gewicht	520 g
	Antenne
Kompatibilität	UMTS, GSM, GPS, LTE, GLONASS, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, GNSS, WLAN
Frequenzbereich	1.71 - 2.17 GHz, 2500 - 2690 MHz, 698 - 960 MHz, 1575.42 MHz, 2400 - 2485 MHz, 4900 - 5900 MHz, 1602 - 1610 MHz
Scheinwiderstand	50 Ohm
Antennenverstärkung	26dB
Max. Leistung	4 Watt
Funktionen	MIMO-Technologie, IP69K, VSWR = 3.0
	Geleisteter Anschluss
Art	2 x Mobilfunkantenne - FAKRA D-Anschluss (männlich) 2 x WLAN-Antenne - FAKRA H-Anschluss (männlich) 1 x GPS-Antenne - FAKRA C-Anschluss (männlich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x Mobilfunk/LTE-Kabel - 20 cm 2 x WLAN-Kabel - 17 cm 1 x GPS-Kabel - 29 cm
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	3 - 5 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.