

TP-LINK Archer C64 V1 - Wireless Router 4-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER C64
EAN/UPC	4897098683217



Beschreibung

TP-Link Archer C64 V1 - Wireless Router 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Archer C64 V1 - Wireless Router - Wi-Fi 5 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6
Routing Protocol	IGMP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, DHCP
Leistungsmerkmale	NAT Support, IGMP Snooping, SPI, URL-Filterung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, ACL Support, QoS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, UPnP Media Server, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, dynamischer IP-Modus, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Smart Connect, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Bridge-Modus, IPTV-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 2.79 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6
Routing Protocol	IGMP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3
WLAN-Rating	AC1200
Leistungsmerkmale	NAT Support, IGMP Snooping, SPI, URL-Filterung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, ACL Support, QoS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, UPnP Media Server, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, dynamischer IP-Modus, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Smart Connect, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Bridge-Modus, IPTV-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, FCC, RoHS
Prozessor	1.2 GHz
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Extern eingebaut
Antennenzahl	4
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Maße und Gewicht
Breite	12 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	2.79 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.