

LogiLink Video/Audio-Schalter - 3 x HDMI

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LogiLink
Hersteller Art. Nr.	HD0042
EAN/UPC	4052792062403



Beschreibung

Der LogiLink Full HD HDMI-Switch ermöglicht bequemes Wechseln zwischen drei HDMI-Eingangsquellen (Videokamera, DVD/Blu-ray-Player, Spielekonsole, Streaming Box, etc.) per Fernbedienung, via intelligente automatische Erkennung oder alternativ per Schalter am Switch selbst. Lästiges Umstecken von Kabeln gehört der Vergangenheit an. Dank Full HD (1080p/60 Hz) erleben Sie Medieninhalte in scharfer Auflösung und das mit Unterstützung von HDCP (Pass-Through), CEC sowie 3D. Die Audio-Übertragung in LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD lässt ebenfalls keine Wünsche offen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LogiLink - Video/Audio-Schalter - 3 Anschlüsse
Gerätetyp	Video/Audio-Schalter - 3 Anschlüsse
Untertyp	HDMI
Ports	3 x HDMI
Leistungsmerkmale	3D-Unterstützung, Unterstützung von 720p-Auflösung, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, HDCP Pass-Through, Unterstützung von 1080p-Auflösung, unterstützt 36-Bit-Farbtiefe, DTS-Support, Unterstützung von Auflösung 1080i, Dolby Digital-Unterstützung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.8 cm x 8 cm x 1.8 cm
Gewicht	54 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Video/Audio-Schalter - 3 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	HDMI
Ports	3 x HDMI
Max Auflösung	1080p @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite	250 MHz
Leistungsmerkmale	3D-Unterstützung, Unterstützung von 720p-Auflösung, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, HDCP Pass-Through, Unterstützung

	von 1080p-Auflösung, unterstützt 36-Bit-Farbtiefe, DTS-Support, Unterstützung von Auflösung 1080i, Dolby Digital-Unterstützung
Statusanzeiger	HDMI
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	3 x HDMI-Eingang 1 x HDMI-Ausgang 1 x IrDA Mini-Klinkenstecker
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, IR-Empfänger
Produktzertifizierungen	RoHS, DDC, CEC
	Maße und Gewicht
Breite	5.8 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	1.8 cm
Gewicht	54 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	16 cm
Transporttiefe	10.7 cm
Transporthöhe	5 cm
Transportgewicht	160 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.