

Teltonika FMB900 - GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät

128 MB

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Teltonika |
| Hersteller Art. Nr. | FMB900AGC001 |
| EAN/UPC | 4779027311746 |



Beschreibung

FMB900 ist ein kostengünstiges, kompaktes 2G-Modell für die einfache Ortung.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Teltonika FMB900 - GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät |
| Produkttyp | GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät |
| Integrierter Arbeitsspeicher | 128 MB |
| Receiver | 33 Kanäle - Teltonika TM2500 |
| Schnittstelle | Bluetooth, USB 2.0 |
| SBAS | SBAS |
| DGPS | DBPS-fähig |
| Antenne | Ein gebaut |
| Besonderheiten | A-GPS-Technologie, integriertes GSM-Modul (GSM/GPRS 850/900/1800/1900), SMS-Benachrichtigung, IP54-Support, LED-Anzeige, Micro-SIM-Steckplatz, Beschleunigungsmesser, Kraftstoffüberwachung, GPS-Ruhemodus, Online-Ruhemodus, Ruhemodus, Tiefschlafmodus, Zeitsynchronisation, Erkennung der Zündung |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.3 cm x 7.9 cm x 1.2 cm |
| Gewicht | 50 g |
| Lokalisierung | Weltweit |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|---------------|--|
| Produkttyp | GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät |
| Receiver | 33 Kanäle - Teltonika TM2500 |
| Schnittstelle | Bluetooth, USB 2.0 |
| SBAS | SBAS |
| DGPS | DBPS-fähig |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Genauigkeit | Position - 2.5 m Geschwindigkeit - 0,1 m/Sek. |
| Verfolgungsempfindlichkeit | -165 dBm |
| Antenne | Eingebaut |
| Integrierter Arbeitsspeicher | 128 MB |
| Besonderheiten | A-GPS-Technologie, integriertes GSM-Modul (GSM/GPRS 850/900/1800/1900), SMS-Benachrichtigung, IP54-Support, LED-Anzeige, Micro-SIM-Steckplatz, Beschleunigungsmesser, Kraftstoffüberwachung, GPS-Ruhemodus, Online-Ruhemodus, Ruhemodus, Tiefschlafmodus, Zeitsynchronisation, Erkennung der Zündung |
| Abrufzeiten | |
| Schnellstart | 1sec |
| Warmstart | 25 Sek. |
| Kaltstart | 35 Sek. |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | USB 2.0 - Micro-USB Typ B Digitaler/analoger Ein-/Ausgang |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Netz-/Datenkabel |
| Lokalisierung | Weltweit |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 4.3 cm |
| Tiefe | 7.9 cm |
| Höhe | 1.2 cm |
| Gewicht | 50 g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.