

Hikvision Pro Series (All) DS-2CD2683G2-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staubdicht/wasserdicht/zerstörungssicher - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	2CD2683G2IZS2.812
EAN/UPC	6941264095286

Beschreibung

Hikvision Pro Series (All) DS-2CD2683G2-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staubdicht/wasserdicht/zerstörungssicher - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series (All) DS-2CD2683G2-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - staubdicht/wasserdicht/zerstörungssicher
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.79 cm x 30.85 cm x 9.3 cm
Gewicht	1.385 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux F1.6 - AGC on 0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom

Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektivbefestigung	F14-Halterung
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 355
Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Spannungsspitzenschutz, Kennwortschutz, blitzresistent, Dreifach-Videodatenstrom, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	AAC, PCM, G.726, MP3, G.711, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Formfaktor	Bullet
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	9.79 cm
Tiefe	30.85 cm
Höhe	9.3 cm
Gewicht	1.385 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht/wasserdicht/zerstörungssicher
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux F1.6 - AGC on 0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	60 m
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Spannungsspitzenschutz, Kennwortschutz, blitzresistent, Dreifach-Videodatenstrom, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Leitungsquerschnitt-Erkennung,

	Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung
	Bildsensor
Typ	8 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	F14-Halterung - motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	4.3 x
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)	30 - 108
Vertikales Blickfeld (Grad)	17 - 56
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	35 - 131
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 355
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 90
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QoS
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang - Anschlussblock Audioausgang - Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP67, IK10
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Stromversorgungsgerät	15 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	19 cm
Transporttiefe	18 cm
Transporthöhe	38.5 cm
Transportgewicht	2.046 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.