

# Zebra Symbol LS2208 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek.

decodiert - Keyboard-Wedge

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Gruppe              | Scanner            |
| Hersteller          | Zebra              |
| Hersteller Art. Nr. | LS2208-SR20007R-KR |
| EAN/UPC             | 5711045308093      |



## Beschreibung

Symbol bietet eine umfangreiche Produktpalette von Barcode-Scannern für nahezu jede Anwendung und jeden Arbeitsplatz. Hand-Scanner zeichnen sich durch eine sichere, schnelle und einfache Datenerfassung sowie durch hohe Flexibilität beim Einsatz aus. Einige typische Anwendungsbereiche sind: im Handel bei der Kommissionierung, der Inventur und im Kassensbereich; in der Logistik sind es Warenein- und -ausgang sowie die Bestandskontrolle; sowie in der Fertigung bei Qualitätssicherung und Materialfluss.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Symbol LS2208 - Barcode-Scanner                          |
| Typ                                 | Barcode-Scanner - Handgerät - Keyboard-Wedge - decodiert |
| Farbe                               | Twilight Black                                           |
| Min. Strichcodesymbolbreite         | 5 mil                                                    |
| Scan-Elementtyp                     | Sichtbare Laser Diode                                    |
| Scangeschwindigkeit                 | 100 Scans/Sek.                                           |
| Anschlusstechnik                    | Kabelgebunden                                            |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.3 cm x 8.4 cm x 15.2 cm                                |
| Gewicht                             | 146 g                                                    |

## Ausführliche Details

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
|                             | <b>Allgemein</b>            |
| Typ                         | Barcode-Scanner - Handgerät |
| Farbe                       | Twilight Black              |
|                             | <b>Barcode</b>              |
| Schnittstellen Typ          | Keyboard-Wedge              |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 5 mil                       |
| Scan-Elementtyp             | Sichtbare Laser Diode       |
| Wellenlänge der Lichtquelle | 650 nm                      |
| Scanmodus                   | Single Pass                 |
| Scangeschwindigkeit         | 100 Scans/Sek.              |

|                                       |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skew (Grad)                           | 60                                                                                                                                    |
| Pitch (Grad)                          | 65                                                                                                                                    |
| Print Contrast Signal (PCS)           | 20%                                                                                                                                   |
| Entschlüsselungsfunktion              | Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey |
| TTL Decoding                          | Decodiert                                                                                                                             |
| Anschluss technik                     | Kabelgebunden                                                                                                                         |
| Benachrichtigung bei Erfolg           | Signalton, LED-Anzeige                                                                                                                |
| Funktionen                            | Mit Auslöser, Advanced Data Formatting (ADF)                                                                                          |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                      |
| Schnittstellen                        | 1 x Tastaturweiche                                                                                                                    |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                  |
| Zubehör im Lieferumfang               | Aufstellung                                                                                                                           |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x Tastaturanschlusskabel                                                                                                            |
| Kennzeichnung                         | VCCI, EN 60950, IEC 950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, RoHS                                  |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                        |
| Breite                                | 6.3 cm                                                                                                                                |
| Tiefe                                 | 8.4 cm                                                                                                                                |
| Höhe                                  | 15.2 cm                                                                                                                               |
| Gewicht                               | 146 g                                                                                                                                 |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                             |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 5 Jahre                                                                                                          |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                           |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                  |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                                                                 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95%                                                                                                                               |
| Drop Specification                    | 1,5 m über Betonboden                                                                                                                 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.