

Socket Mobile DuraScan D745 - Healthcare - mit Ladestation

Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX3861-2892
EAN/UPC	0758497120083



Beschreibung

Der DuraScan D745 ist ein universaler Bluetooth-Barcode-Scanner, der speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen gestaltet wurde. Er liest sämtliche 1D- und 2D-Barcodes sowohl von Papier als auch von Bildschirmen. Für die im Gesundheitsbereich regelmäßig notwendigen Reinigungsvorgänge mit Desinfektionsmitteln wurde das Gehäuse aus medizinischem Kunststoff hergestellt. Das kommt den allgemein gültigen Reinigungsmaßstäben sehr entgegen. Zusätzlich ist der D745 IP54-zertifiziert, also gegen Schmutz, Wasser, Alkohol und andere Flüssigkeiten geschützt. Sein langlebiges Design ist auf unzähliges Fallenlassen ausgelegt. Auch die Scan-Taste wurde getestet und hält über 5 Millionen Auslösungen stand. In Arbeitsbereichen, die häufiges Scannen erfordern, ist das fundamental.

Der D745 passt perfekt in die Hand und ist klein und leicht genug für die Hosen- oder Kitteltasche. Auch mit einem Handgelenkband oder einer passenden Halterung kann er getragen werden. Die Bluetooth-Drahtlostechnologie ermöglicht freie Beweglichkeit über einen ganzen Arbeitstag. Der Akku hält eine gesamte 12-Stunden-Schicht durch und ist darüber hinaus leicht auszuwechseln.

Von der Patientenannahme über den Einsatz am Krankenbett bis hin zur Apotheke: Der D745 ist die ideale Lösung für Anwendungen in den Bereichen Arzneimittelidentifizierung, Medikationsmanagement, Mustersammlungen, Sicherheit bei der Bluttransfusion und Patientenidentifizierung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Socket Mobile DuraScan D745 - Healthcare - mit Ladestation - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - weiße LED
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschlusstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7, Android, Windows 8, Apple iOS, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.71 cm x 4.01 cm x 13.22 cm
Gewicht	109 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - tragbar

	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - weiße LED
Sensorauflösung	1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle	525 nm
Scanmodus	Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz	49.5 cm
Print Contrast Signal (PCS)	20%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Bookland, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, TLC39, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), UPC-E1, ISSN, UK Post, Micro QR-Code, CC-A, CC-B, CC-C, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Intelligent Mail Barcode, MSI, GS1-128, Chinese 2 of 5, UPU FICS, US Planet, US Postnet, USPS 4-state (US4CB), Han Xin, Code One
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	Wasserfest, staubdicht, austauschbare Batterie, OMNI-direktionales Lesen, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), Fallsicherung
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Handgelenkband
Enthaltene Kabel	1 x Ladekabel
Kennzeichnung	C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, Bluetooth Class 2, CISPR 22, RSS-210, FCC Part 15 C, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, IEC 60068-2-32, TELEC, cTUVus, IP54, IEC 60068-2-31, EN 50581, EN 60529, EN 62471:2008, IEC 62471, CAN/CSA C22.2, SIG
	Stromversorgung
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7, Android, Windows 8, Apple iOS, Windows 10
	Abmessungen und Gewicht
Breite	3.71 cm
Tiefe	4.01 cm
Höhe	13.22 cm
Gewicht	109 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Kabel - 90 Tage

Begrenzte Garantie - Batterie - 90 Tage
Begrenzte Garantie - Ladestation - 90 Tage

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1.5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.