

LogiLink Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager

HDMI - infrarot - bis zu 70 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	LogiLink
Hersteller Art. Nr.	HD0030
EAN/UPC	4052792050769



Beschreibung

Das LogiLink Ultra HD HDMI Extender/Splitter-Set (Sende- & Empfangseinheit) bietet eine Extenderlösung über TCP/IP für allerhöchste Ansprüche und verteilt Audio- und Videosignale Ihres HDMI-Gerätes auf bis zu zwei Bildschirme, Fernseher oder Beamer. Es überträgt digitale Video- und Audiosignale auf eine maximale Länge von bis zu 70 m über ein einzelnes Cat.5e/6/7/8-Netzwerkkabel. Die höchste unterstützte Video-Auflösung liegt bei 4K/60 Hz. Mit Unterstützung von HDCP 1.4/2.2 (Bypass Funktion), HDR10, 3D sowie einer Audioübertragung in LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD erleben Sie eine ultrascharfe Bildqualität. Über die bidirektionale Infrarot-Schnittstelle (Sender, Empfänger) können Sie die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangsquelle verwenden. Die zusätzliche PoC-Funktionalität (Power over Cable) ermöglicht die Stromversorgung entfernter Geräte auch wenn dort keine externe Stromquelle zur Verfügung steht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LogiLink - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI, infrarot
Gerätetyp	Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Formfaktor	Extern
Datenübertragungsrate	18 Gbps
Data Link Protocol	HDMI, infrarot
Maximaler Übertragungsbereich	70 m
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDMI, infrarot
Datenübertragungsrate	18 Gbps
Max Auflösung	4K @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite	600 MHz
Maximaler Übertragungsbereich	70 m

Leistungsmerkmale	HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, Unterstützung von 720p-Auflösung, Power over Cable (PoC), LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, Unterstützung von 1080p-Auflösung, DTS-Support, Unterstützung von Auflösung 1080i, Dolby Digital-Unterstützung, Cat 5e, HDR10-Support, Cat 6
Produktzertifizierungen	HDCP 1.4, HDCP 2.2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (Transmitter) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich 1 x IR (Transmitter) - mini jack weiblich 1 x HDMI (Receiver) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich 1 x IR (Receiver) - mini jack weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC, HDCP 2.2, HDCP 1.4
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Installierte Anzahl	1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Sender: 10 cm x 8.8 cm x 2.3 cm / 200 g Receiver: 10 cm x 8.8 cm x 2.3 cm / 200 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	24.3 cm
Transporttiefe	19.6 cm
Transporthöhe	6 cm
Transportgewicht	730 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.