

Axis Q1952-E - Thermo-Netzwerkkamera - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

640 x 480 - feste Brennweite - Audio - GbE - MJPEG - H.264 - H.265 - DC 12 - 28 V / PoE Klasse 3

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02157-001
EAN/UPC	7331021073845



Beschreibung

Mit Wärmebildgebung mit hoher Auflösung bietet die AXIS Q1952-E eine zuverlässige Erfassung und Überprüfung. Diese kompakte, robuste, halogenfreie Kamera basiert auf einer leistungsstarken Analyseplattform, sodass maßgeschneiderte Analysen von Drittanbietern problemlos hinzugefügt werden können. Darüber hinaus können Sie AXIS Perimeter Defender mit einer KI-basierten Funktion zur Objektklassifizierung kaufen, mit der Sie Menschen und Fahrzeuge erkennen und klassifizieren können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1952-E - Thermo-Netzwerkkamera
Gerätetyp	Thermo-Netzwerkkamera - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm x 27.2 cm x 13.2 cm
Gewicht	1.4 kg
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	640 x 480
Bildrate (max.)	8.3 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Ungekühlter Mikro-Bolometer
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	10 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 2.8 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.17
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	DC 12 - 28 V / PoE Klasse 3

Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Objekterkennung, Heizelement, Thermal Imaging System, Privatsphärenmaske-Funktion, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), aktiver Manipulationsalarm, Kennwortschutz, variable Bitrate, Audioerkennung, Eindringungserkennung, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, Pixel Counter Support, Digest-Authentifizierung, eingebetteter SOC-Prozessor, IP-Adressfilterung, Gefährdungszone, HTTPS-Verschlüsselung, ungekühlter Mikrobolometer, Firmware upgrade-fähig, Perimeterschutz, Smart Motion Detection, Secure Boot, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), thermische Empfindlichkeit 40 mK (NETD), Komprimierung, Benutzerzugriffsprotokoll, Brute Force Delay Protection, Trusted Platform Module (TPM)
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 10 - 90% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Thermo-Netzwerkamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	PCM, G.726, ADPCM, AAC-LC, LPCM, G.711
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	13.2 cm
Tiefe	27.2 cm
Höhe	13.2 cm
Gewicht	1.4 kg
Lokalisierung	Argentinien, Australien, China, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	640 x 480
Bewegungserkennung	Ja
Videoaufnahme	640 x 480 @ 8,3 Bilder pro Sek.
RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Objekterkennung, Heizelement, Thermal Imaging System, Privatsphärenmaske-Funktion, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), aktiver Manipulationsalarm, Kennwortschutz, variable Bitrate, Audioerkennung, Eindringungserkennung, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, Pixel Counter Support, Digest-Authentifizierung, eingebetteter SOC-Prozessor, IP-Adressfilterung, Gefährdungszone, HTTPS-Verschlüsselung, ungekühlter Mikrobolometer, Firmware upgrade-fähig, Perimeterschutz, Smart Motion Detection, Secure Boot, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), thermische Empfindlichkeit 40 mK (NETD), Komprimierung, Benutzerzugriffsprotokoll, Brute Force Delay Protection, Trusted Platform Module (TPM)

	Bildsensor
Typ	Ungekühlter Mikro-Bolometer
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	10 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.17
Min. Fokussierungsabstand	2.8 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	63
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, EAP, SFTP, LLDP, USGv6, MQTT
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang/Mikrofon
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandbefestigung, Deckenhalterung, Steckerschutz, Resistorx L-Schlüssel, Klemmleistenstecker
Kennzeichnung	CISPR 24, EN55024, EN 61000-6-1, FIPS 140-2 Level 2, NEMA Type 4X, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP67, IK10, FCC Part 15 B Class A, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, AS/NZS, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, NEMA TS-2, IEC 60950-22, EN 60529, EN 60950-22, UL 60950-22, IEC 60529, KN35, NEMA250 Type 4X, KN32 Class A, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, ISO 21207, RCM Class A, CISPR 32 Class A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, UL 62368-1, IEC/EN 62262, EN 55035, CISPR 35, EN 60068-2-14, NIST SP500-267, MIL-STD-810H, ICES-3(A)/NMB-3(A), NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), EN 60068-2-78
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 - 28 V / PoE Klasse 3
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.