

LogiLink Professional Ultraflex - Patch-Kabel - RJ-45 (M)

zu RJ-45 (M) - 50 m - 6 mm - S/FTP - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a
(Anschlüsse) - halogenfrei - geformt - ohne Haken - Schwarz - RAL 9011

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	LogiLink
Hersteller Art. Nr.	C6A143S
EAN/UPC	4052792056013



Beschreibung

Das zertifizierte LogiLink Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen 500 MHz ideal geeignet. Der Mantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LogiLink Professional Ultraflex - Patch-Kabel - 50 m - Schwarz, RAL 9011
Typ	Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, blanker Kupfer, Biegeradius 25 mm, Ultra Flex, bis zu 10 Gbps
Länge	50 m
Durchmesser	6 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Schwarz, RAL 9011

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial	Halogen Free Flame-Retardant (HFFR)
American Wire Gauge (AWG)	26/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	2 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, blanker Kupfer, Biegeradius 25 mm, Ultra Flex, bis zu 10 Gbps
Länge	50 m
Durchmesser	6 mm
Gewicht	1.547 kg
Farbe	Schwarz, RAL 9011
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	WEEE, 3P, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 Class Ea, UKCA, GHMT, EN50173 - bis zu 500 MHz
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.