

LogiLink Professional Ultraflex - Patch-Kabel - RJ-45 (M)

zu RJ-45 (M) - 30 m - 6 mm - S/FTP - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei - geformt - ohne Haken - Schwarz - RAL 9011

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	LogiLink
Hersteller Art. Nr.	C6A123S
EAN/UPC	4052792056006



Beschreibung

Das zertifizierte LogiLink Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen 500 MHz ideal geeignet. Der Mantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LogiLink Professional Ultraflex - Patch-Kabel - 30 m - Schwarz, RAL 9011
Typ	Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, PoE++-kompatibel, bis zu 10 Gbps, Power over Ethernet (PoE), Kupferdrähte
Länge	30 m
Durchmesser	6 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Schwarz, RAL 9011

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte

Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, PoE++-kompatibel, bis zu 10 Gbps, Power over Ethernet (PoE), Kupferdrähte
Länge	30 m
Durchmesser	6 mm
Gewicht	911 g
Farbe	Schwarz, RAL 9011
Konnektivität	
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, 3P, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034, ISO 11801 Class Ea, UKCA, GHMT, ANSI/TIA/EIA-568.2-C, EN50173 - bis zu 500 MHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	30 cm
Transporttiefe	7 cm
Transporthöhe	35 cm
Transportgewicht	914 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.