

# Mercusys MP500 KIT V2 - Starter Kit - Powerline-Adapter-Kit 1GbE, HomePlug AV (HPAV)

HomePlug AV (HPAV) 2.0 - IEEE 1901 - an Wandsteckdose anschließbar (Packung mit 2)

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | Mercusys       |
| Hersteller Art. Nr. | MP500 KIT      |
| EAN/UPC             | 6957939000530  |



## Beschreibung

Das Mercusys MP500 KIT V2 ist ein Powerline-Adapter-Kit, das für eine stabile kabelgebundene Verbindung in Ihrem gesamten Zuhause oder Büro entwickelt wurde. Mit einer Datenübertragungsrate von 1 Gbit/s sorgt dieses Starter-Kit dafür, dass Anwendungen mit hoher Bandbreite wie Streaming, Gaming und Videokonferenzen nahtlos über alle verbundenen Geräte hinweg ausgeführt werden können. Das mitgelieferte 2 m lange Netzkabel ermöglicht eine einfache Einrichtung und den unkomplizierten Anschluss an Ihre bestehende Netzwerkinfrastruktur. Das kompakte, an die Steckdose anschließbare Design spart Platz und sorgt gleichzeitig für ein starkes Signal mit einer maximalen Reichweite von 300 m in Innenräumen. Dieses Kit ist Plug-and-Play-kompatibel und gewährleistet eine problemlose Installation ohne zusätzliche Konfiguration.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Mercusys MP500 KIT V2 - Starter Kit - Powerline-Adapter-Kit - an Wandsteckdose anschließbar      |
| Gerätetyp                           | Powerline-Adapter-Kit                                                                            |
| Packungsmenge                       | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)                                                     |
| Gehäusetyp                          | An Wandsteckdose anschließbar                                                                    |
| Data Link Protocol                  | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901 |
| Datenübertragungsrate               | 1 Gbps                                                                                           |
| Leistungsmerkmale                   | Reset-Taste, Kopplungstaste                                                                      |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901                   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6 cm x 3.6 cm x 10.1 cm                                                                          |

## Ausführliche Details

| Allgemein         |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Packungsmenge     | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
| Gerätetyp         | Powerline-Adapter-Kit                        |
| Gehäusetyp        | An Wandsteckdose anschließbar                |
| Anschluss technik | Kabelgebunden                                |

|                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Link Protocol                      | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901    |
| Datenübertragungsrate                   | 1 Gbps                                                                                              |
| Max. Reichweite in geschlossenen Räumen | 300 m                                                                                               |
| Verschlüsselungsalgorithmus             | 128-Bit AES                                                                                         |
| Leistungsmerkmale                       | Reset-Taste, Kopplungstaste                                                                         |
| Produktzertifizierungen                 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901, Plug and Play, RoHS |
| Statusanzeiger                          | Stromversorgung                                                                                     |
|                                         | <b>Leitungsmerkmale</b>                                                                             |
| Leitungskodierformat                    | OFDM                                                                                                |
|                                         | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                    |
| Schnittstellen                          | LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45                                                     |
|                                         | <b>Stromversorgung</b>                                                                              |
| Leistungsaufnahme im Betrieb            | 2.35 Watt                                                                                           |
|                                         | <b>Verschiedenes</b>                                                                                |
| Enthaltene Kabel                        | 2 x Netzkabel - 2 m                                                                                 |
|                                         | <b>Maße und Gewicht</b>                                                                             |
| Breite                                  | 6 cm                                                                                                |
| Tiefe                                   | 3.6 cm                                                                                              |
| Höhe                                    | 10.1 cm                                                                                             |
|                                         | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                         |
| Min Betriebstemperatur                  | 0 °C                                                                                                |
| Max. Betriebstemperatur                 | 40 °C                                                                                               |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb   | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)                                                                     |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.