

Allied Telesis AT MMC200LX/ST - Medienkonverter

100Mb LAN - 10Base-T - 100Base-TX - 100Base-LX - RJ-45 / ST Einzelmodus - bis zu 15 km - 1310 nm - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-MMC200LX/ST-960
EAN/UPC	0767035221656



Beschreibung

Allied Telesis AT MMC200LX/ST - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-TX, 100Base-LX - RJ-45 / ST Einzelmodus - bis zu 15 km - 1310 nm - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT MMC200LX/ST - Medienkonverter - 100Mb LAN - TAA-konform
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / ST Einzelmodus
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 100Base-LX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Data Link Protocol	100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	15 km
Stromversorgung	DC 12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.6 cm x 10.16 cm x 2.18 cm
Gewicht	170 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden

Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 100Base-LX
Data Link Protocol	100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich	15 km
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Smart Missing Link (SML), Store-and-Forward, Far End Fault (FEF), Smart Link Restoration, 10 KB Jumbo Frame
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 100Base-TX - RJ-45 weiblich 1 x Ethernet 100Base-LX - ST single-mode x 2
	Verschiedenes
Montagekit	Optional
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 55022 Class A, OS1, OS2
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.6 cm
Tiefe	10.16 cm
Höhe	2.18 cm
Gewicht	170 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.