

Edimax Pro GS-5654LX - Switch - Smart - 48 x 10/100/1000 + 6 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)

an Rack montierbar - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GS-5654LX
EAN/UPC	4717964704481



Beschreibung

Der EDIMAX Pro GS-5654LX Web-Smart Switch für Langstrecken verfügt über eine webbasierte Benutzeroberfläche, 48 Gigabit Ports und 6 SFP+-Ports für 10 Gigabit-Uplinks. Die Gigabit-Konnektivität schöpft die Leistung Ihres Firmennetzwerks für anspruchsvolle Aufgaben wie Datensicherung, Videokonferenzen, IP-Überwachung, hochvolumige Transaktionsverarbeitung, Übertragung großer Dateien und vieles mehr voll aus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax Pro GS-5654LX - Switch - 54 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 54 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 6 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 216 Gbps Weiterleitungsrate: 160,7 Mpps
Kapazität	VLAN IDs: 4096 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTP
Leistungsmerkmale	ONVIF-Unterstützung, Voice VLAN, duale Firmware-Images, DHCP-Snooping, IGMP Snooping, CoS, ACL Support, Anschluss-Bündelung, Store-and-Forward, Reset-Taste, 6 kV Überspannungsschutz, SPQ, WRR, DSCP-Priorisierung, RSTP-Unterstützung, STP Support, gekennzeichnetes VLAN, GVRP, IPv6-Unterstützung, LACP-Support, Port-Spiegelung, RADIUS-Unterstützung, Port Security, Storm Control, DoS, DAI, IP-Quellwächter, Firmware aktualisierbar, EEE, NAC, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, QoS, VLAN-Unterstützung, 3 Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 27 cm x 4.5 cm

Gewicht4.05 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 54 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 6 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 216 Gbps Weiterleitungsrate: 160,7 Mpps
Kapazität	VLAN IDs: 4096 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTP
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	ONVIF-Unterstützung, Voice VLAN, duale Firmware-Images, DHCP-Snooping, IGMP Snooping, CoS, ACL Support, Anschluss-Bündelung, Store-and-Forward, Reset-Taste, 6 kV Überspannungsschutz, SPQ, WRR, DSCP-Priorisierung, RSTP-Unterstützung, STP Support, gekennzeichnetes VLAN, GVRP, IPv6-Unterstützung, LACP-Support, Port-Spiegelung, RADIUS-Unterstützung, Port Security, Storm Control, DoS, DAI, IP-Quellwächter, Firmware aktualisierbar, EEE, NAC, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, QoS, VLAN-Unterstützung, 3 Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	48 x 1000Base-T RJ-45 6 x 1000Base-X SFP+ Uplink 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC
	Maße und Gewicht
Breite	44.1 cm
Tiefe	27 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	4.05 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.