

CUDY POE200 - 1.0 - Power Injector - Wechselstrom

100-240 V - 30 Watt

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	POE200
EAN/UPC	6971690790257



Beschreibung

Der Cudy POE200 PoE-Injektor ist für die nahtlose Stromversorgung und Datenübertragung über ein einziges Ethernet-Kabel ausgelegt. Er arbeitet in einem Temperaturbereich von -10 °C bis 45 °C und ist für verschiedene Umgebungen geeignet. Er gewährleistet Zuverlässigkeit bei der Stromversorgung von Geräten, die Power over Ethernet benötigen. Mit einem kompakten Kunststoffgehäuse und einer einfachen Plug-and-Play-Einrichtung sorgt dieser Injektor für minimale Ausfallzeiten in Ihrer Netzwerkinstallation.

Mit einer Ausgangsleistung von 30 Watt und der Einhaltung von Standards wie IEEE 802.3af und IEEE 802.3at ist der Cudy POE200 in der Lage, angeschlossene Geräte effizient zu unterstützen. Erweiterte Sicherheitsfunktionen, darunter ein Überstrom-, Überspannungs- und Überlastschutz sowie ein ESD-Schutz, sorgen für eine sichere Betriebsumgebung. Der Cudy POE200 ist ideal für den privaten und geschäftlichen Gebrauch geeignet und bietet eine robuste Lösung für die zuverlässige Stromversorgung von Netzwerkgeräten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy POE200 - 1.0 - Power Injector - 30 Watt
Gerätetyp	Power Injector
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	DC 54 V
Leistungskapazität	30 Watt
Eingangsanschlüsse	IEC-Anschluss
Ausgabeanschlussstellen	1 x RJ-45
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.1 cm x 5 cm x 3.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Power Injector
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+ (IEEE 802.3at)
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz

Eingangsanschlüsse	IEC-Anschluss
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x RJ-45
Ausgangsspannung	DC 54 V
Leistungskapazität	30 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Gigabit LAN (PoE+) - RJ-45 1 x Gigabit LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Besonderheiten	Plastikgehäuse, LED-Anzeiger, Überstromschutz, Überlastungsschutz, Überspannungsschutz, 6 kV ESD-Schutz (Kontakt), 8 kV ESD-Schutz (Luft)
Kennzeichnung	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Plug and Play, FCC
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12.1 cm
Tiefe	5 cm
Höhe	3.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.