

CUDY FS108D - Switch - 8 x 10/100 - Desktop

p

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	FS108D
EAN/UPC	6971690790042



Beschreibung

Der Cudy FS108D ist ein vielseitiger 8-Port-Fast-Ethernet-Switch, der Ihre Netzwerkkonnektivität verbessert. Dank Plug-and-Play-Funktionalität ist dieser Switch einfach einzurichten und zu verwenden, was ihn zur idealen Wahl für private und kleine Unternehmensnetzwerke macht. Er verfügt über ein kompaktes Desktop-Format, sodass er sich nahtlos in verschiedene Umgebungen einfügt. Der Switch bietet eine Bandbreite von 1,6 Gbps und gewährleistet so eine effiziente Datenübertragung und zuverlässige Leistung für alltägliche Netzwerkaufgaben. Der Cudy FS108D wurde mit robusten Umweltspezifikationen entwickelt und arbeitet effektiv bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C und kann unter extremen Bedingungen von -40 °C bis 70 °C gelagert werden. Mit einem Luftfeuchtigkeitsbereich für den Betrieb zwischen 10 % und 90 % ist dieser Switch für verschiedene Umgebungen geeignet. Spezielle Statusanzeigen für Stromversorgung und Verbindung/Aktivität geben Aufschluss über den Betriebsstatus, während Funktionen wie Durchflussregelung und automatische Aushandlung die Netzwerkleistung optimieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy FS108D - Switch - 8 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100
Leistung	Bandbreite: 1,6 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Back Pressure Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 9 cm x 2.7 cm
Gewicht	155 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100

Leistung	Bandbreite: 1,6 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Back Pressure Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 100Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V - 0.5 A
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play
	Maße und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	155 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.