

Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB)

Ultrium 7 - SAS-2 - extern - Verschlüsselung - mit SAS Host Bus Adapter (12Gb/s - PCI Express)

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Quantum
Hersteller Art. Nr.	TC-L72BN-FZ
EAN/UPC	0768268046795



Beschreibung

Mit steigenden Anforderungen an die langfristige Datenspeicherung benötigen Sie auch eine verlässliche und effiziente Methode zum Schutz dieser Daten. Die LTO-Laufwerke von Quantum basieren auf der Bandtechnologie mit dem weltweit stärksten Wachstum und können nahtlos mit den Scalar Tape Libraries betrieben werden. Die automatische Anpassung der Laufwerksgeschwindigkeit an den Host sorgt für eine optimale Performance und Zuverlässigkeit. Zudem lassen sich die LTO-Bandlaufwerke von Quantum einfach implementieren und aufrüsten und damit perfekt in jede Speicherumgebung einbinden - vom Kleinunternehmen über den mittelständischen Betrieb bis hin zum Großkonzern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp	Bandlaufwerk
Kombiniert mit	SAS Host Bus Adapter (12Gb/s, PCI Express)
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7
Gehäusetyp	Extern
Schnittstellentyp	SAS-2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.3 cm x 33.2 cm x 5.8 cm
Gewicht	4.3 kg
Farbe	Schwarz
Wechselplatte	LTO Ultrium
Wechselplattenkapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Bandlaufwerk - LTO Ultrium

Kombiniert mit	SAS Host Bus Adapter (12Gb/s, PCI Express)
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7
Gehäusotyp	Extern
Schnittstellentyp	SAS-2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Farbe	Schwarz
Breite	21.3 cm
Tiefe	33.2 cm
Höhe	5.8 cm
Gewicht	4.3 kg
	Wechselplatte
Typ	LTO Ultrium
Kapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
Aufnahmestandard	Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x SAS 6Gb/s - Mini SAS (SFF-8088)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Reinigungskassette, Daten-Kartuschenmagazin
Enthaltene Kabel	1 x Mini-SAS-Kabel - 2 m
MTBF	250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NEMKO, ICES-003 Klasse A, FCC, IEC 60950-1, AES-256, FCC Part 15 A, ICES, KC, KN24, RCM, BIS, EN 55024 Class A, CNS 13438 Class A, KN32, KN35, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, UL 62368-1, Morocco, EN 55035, UKCA, cNEMKOus
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	DATASTOR Shield
	Herstellergarantie
Typ	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	16 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.