

Edimax Pro MG-1000AS1 V2 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

1GbE - Fibre Channel - 1000Base-LX - LC/UPC Einzelmodus - bis zu 10 km - 1310 nm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	MG-1000AS1 V2
EAN/UPC	4717964701732



Beschreibung

Die Small Form-Factor (SFP) Pluggable Module der Serie MG-1000 erfüllen den Zweck, Netzwerkübertragungsstrecken zu verlängern. An Schalter angeschlossen, haben die Module basierend auf dem Netzwerkbedarf die Fähigkeit, Abstände auf mehrere Kilometer oder sogar auf Dutzende Kilometer zu erweitern, was wiederum die Kosten senkt. Die SFP-Module der Serie MG-1000 sind auch mit einer breiten Palette von Gigabit Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Anwendungen von Unternehmen, Datenzentren und Dienstleistern kompatibel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax Pro MG-1000AS1 V2 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE, Fibre Channel
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC/UPC Einzelmodus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-LX
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Data Link Protocol	1GbE, Fibre Channel
Maximaler Übertragungsbereich	10 km

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-LX
Data Link Protocol	1GbE, Fibre Channel
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich	10 km

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-LX - LC/UPC single-mode x 2
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, RoHS, Laser Class 1, IEC 60825-1, MSA, FDA 21CFR1040.10, FDA 21CFR1040.11
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.