

AXAGON Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1

Gigabit Ethernet x 1

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	AXAGON
Hersteller Art. Nr.	ADE-TRC
EAN/UPC	8595247905574



Beschreibung

Der AXAGON ADE-TRC ist ein vielseitiger USB-C 3.2 Gen 1 Netzwerkadapter, der eine nahtlose Konnektivität für Geräte bietet. Mit seinem kompakten Design und einer Länge von 15 cm ist dieser externe Adapter leicht zu transportieren und einzurichten. Er verfügt über einen RJ-45-Anschluss für zuverlässige kabelgebundene Verbindungen zur Datenübertragung. Dieser Netzwerkadapter unterstützt verschiedene Ethernet-Standards, darunter Gigabit Ethernet und Fast Ethernet, und gewährleistet so schnelle und stabile Verbindungen. Er ist Plug-and-Play-kompatibel, benutzerfreundlich und schnell einzurichten. Außerdem wird er über USB mit Strom versorgt und verfügt über Funktionen wie Wake On LAN, Flusskontrolle und Unterstützung für IPv4 und IPv6, was ihn zu einer effizienten Wahl für Netzwerkanforderungen macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXAGON - Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet x 1
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C 3.2 Gen 1
Ports	Gigabit Ethernet x 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.9 cm x 2.4 cm x 1.6 cm
Gewicht	26 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTL8153
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6 oder höher, Linux Kernel 2.6.14 oder höher, Android

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerkadapter

Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C 3.2 Gen 1
	Netzwerk
Ports	Gigabit Ethernet x 1
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	WOL, Stromversorgung über USB, EEE, Wake-on-LAN, Aluminiumgehäuse, Übertragungsrate von bis zu 5 Gbps, hot-pluggable, VLAN Tagging, LED-Statusanzeigen, Large Send Offload und Checksum Offload (LSO/TCO) für IPv4 und IPv6, Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Halbduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), CRC-Unterstützung, RealWoW! Technology, ACPI-Support, Intel CPPM, LPM-Unterstützung, Microsoft AOAC, OSPM, Power Management Protocol Offload
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTL8153
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel (integriert) - 15 cm
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Verpackungsdetails	Hängende Box
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6 oder höher, Linux Kernel 2.6.14 oder höher, Android
	Maße und Gewicht
Breite	5.9 cm
Tiefe	2.4 cm
Höhe	1.6 cm
Gewicht	26 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	10 cm
Transporttiefe	2.8 cm
Transporthöhe	20.3 cm
Transportgewicht	63 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.