AXAGON CRE-SM4N - SmartCard-Leser - USB 2.0

0

Gruppe	Card-Reader
Hersteller	AXAGON
Hersteller Art. Nr.	CRE-SM4N
EAN/UPC	8595247907004



Beschreibung

Der AXAGON CRE-SM4N ist ein funktionaler USB-Kartenleser, der für vielfältige Anwendungen entwickelt wurde. Mit einem integrierten USB-Kabel mit einer Länge von 1,3 m gewährleistet dieser Kartenleser eine bequeme Konnektivität und behält gleichzeitig ein schlankes Äußeres bei. Sein Kontaktdesign eignet sich gut für verschiedene Kartenformate und macht ihn somit effektiv für den privaten oder beruflichen Gebrauch. Eine LED-Anzeige informiert den Benutzer über den OK-Status und verbessert die Benutzererfahrung durch klares visuelles Feedback.
Dieser Kartenleser wird über USB mit Strom versorgt und verfügt über einen rutschfesten Sockel für Stabilität während des Gebrauchs. Er entspricht mehreren Standards, darunter Plug-and-Play, WHQL und PC/SC 2.0, und gewährleistet so eine nahtlose Integration in verschiedene Systeme. Er ist für die Kompatibilität mit den Aufzeichnungsstandards ISO 7816 ausgelegt und unterstützt Karten der Klassen A, B und C, was seine Vielseitigkeit bei der Verarbeitung verschiedener Kartentypen in unterschiedlichen Anwendungen unterstreicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXAGON CRE-SM4N - SmartCard-Leser - USB 2.0
Gerätetyp	SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.7 cm x 4.9 cm x 5.6 cm
Gewicht	82 g
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.x oder höher, Android 8.0 (Oreo) oder später, Linux 2.4.x oder höher

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ	USB 2.0
Breite	7.7 cm
Tiefe	4.9 cm
Höhe	5.6 cm
Gewicht	82 g

	Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard	ISO 7816 Class A, ISO 7816 Class B, ISO 7816 Class C, ISO 7816
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg	LED-Anzeige
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - integriert - 1.3 m
Gerätefunktionen	Stromversorgung über USB, non-slip base
Kennzeichnung	CCID, EMV 4.1, PC/SC 2.0, FIPS 201, WHQL, Plug and Play
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.x oder höher, Android 8.0 (Oreo) oder später, Linux 2.4.x oder höher
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.