

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2183G2-IS - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	311315962
EAN/UPC	6941264095477

Beschreibung

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2183G2-IS - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2183G2-IS - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.08 cm x 11.08 cm x 8.47 cm
Gewicht	520 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6

Schwenkbereich (Grad)	0 bis 355
Kippbereich (Grad)	0 bis 75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, True Wide Dynamic Range (TWDR), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Filterung der Umgebungsgeräusche, Perimeterschutz, Aluminiumgehäuse, 3 Video-Streams, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Verstärkungsregelung, AcuSense-Technologie, 9 m Identifizierungsbereich, 88 m Erkennungsbereich, 35 m Beobachtungsbereich, 17 m Erkennungsbereich
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Formfaktor	Kuppel
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	11.08 cm
Tiefe	11.08 cm
Höhe	8.47 cm
Gewicht	520 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	3840 x 2160, 50 Hz @ 20 Bilder pro Sek. 3200 x 1800, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.

	1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 3840 x 2160, 60 Hz @ 20 Bilder pro Sek. 3200 x 1800, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 2688 x 1520, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, True Wide Dynamic Range (TWDR), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Filterung der Umgebungsgeräusche, Perimeterschutz, Aluminiumgehäuse, 3 Video-Streams, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Verstärkungsregelung, AcuSense-Technologie, 9 m Identifizierungsbereich, 88 m Erkennungsbereich, 35 m Beobachtungsbereich, 17 m Erkennungsbereich
	Bildsensor
Typ	8 MP PS CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)	107
Vertikales Blickfeld (Grad)	57
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	128
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 355
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 75
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QoS, CIFS, NFS, ISAPI, SDK
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes

Kennzeichnung	IEC 60529 IP67, CB, EMC, IC, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, LVD, KC, IEC 62262 IK10, RCM, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, Regulation EC 1907/2006, TLS v1.2, TLS v1.1, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, EN 55032:2015, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, ICES-003 issue 6:2016
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	13.4 cm
Transporttiefe	13.4 cm
Transporthöhe	10.8 cm
Transportgewicht	720 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.