

Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense

DS-2CD2E43G2-U - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Farbe - 4 MP - 2688 x 1520 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2E43G2-U(2.8MM)(O-STD)
EAN/UPC	6931847135119



Beschreibung

Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense DS-2CD2E43G2-U - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Farbe - 4 MP - 2688 x 1520 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense DS-2CD2E43G2-U - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenintegrierte Montage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.39 cm x 9.39 cm x 11.75 cm
Gewicht	155 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Kippbereich (Grad)	0 bis 75

Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Plastikgehäuse, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Filterung der Umgebungsgeräusche, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), AcuSense-Technologie
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-10 °C - 50 °C; bis zu 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate	AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Formfaktor	Kuppel
Kameramontagetyp	Deckenintegrierte Montage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	9.39 cm
Tiefe	9.39 cm
Höhe	11.75 cm
Gewicht	155 g
	Kamera
Typ	Farbe - fest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on
Videoaufnahme	1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2688 x 1520, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung,

Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Plastikgehäuse, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Filterung der Umgebungsgeräusche, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), AcuSense-Technologie

Bildsensor

Typ 4 MP CMOS 8.5 mm (1/3")

Objektivkonstruktion

Typ M12-Anschluss - feste Brennweite

Brennweite 2.8 mm

Objektiv-Irisblende F/1.6

Horizontales Blickfeld (Grad) 103

Vertikales Blickfeld (Grad) 55

Diagonaler Bildwinkel (Grad) 122

Kippen

Bereich (Grad) 0 bis 75

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QoS, CIFS, NFS, ISAPI

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung UL, CB, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, LVD, RCM, RoHS 2011/65/EU, Regulation EC 1907/2006, TLS v1.2, TLS v1.1, WEEE 2012/19/EU, EN 55032:2015, IEEE 802.3af, UL 62368-1, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2019, EN 62368-1:2014/A11:2017, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 62368-1:2014+A11:2017

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 13.5 cm

Transporttiefe 13.5 cm

Transporthöhe 18.3 cm

Transportgewicht	325 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.