

Vertiv Avocent ADX Management Platform

- Fernsteuerungsgerät

1U - Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Vertiv
Hersteller Art. Nr.	ADX-MP1000DAC-400
EAN/UPC	0636430090689



Beschreibung

Die Vertiv Avocent ADX Management Platform wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Serverumgebungen zu erfüllen und bietet eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Mit ihrer Fähigkeit, innerhalb eines breiten Spektrums von Umgebungsbedingungen zu funktionieren, einschließlich Luftfeuchtigkeitswerten von 10 - 80 % und Temperaturen von 10°C bis 35°C, gewährleistet sie eine gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Bedingungen. Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten der Plattform, darunter USB 3.0-, VGA-, serielle und iDRAC-Anschlüsse, bieten die nötige Flexibilität für eine umfassende Netzwerk- und Geräteverwaltung.

Zwei interne Netzteile mit Redundanz gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb, was für die Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Betriebs und die Minimierung von Ausfallzeiten entscheidend ist. Die Secure-Boot-Funktion erhöht die Sicherheit der Plattform weiter, schützt vor unbefugten Firmware-Änderungen und gewährleistet eine sichere Betriebsumgebung. Die auf Effizienz ausgelegte Plattform ist mit ihrer Höhe von 1 Rackeinheit und ihrem rackmontierbaren Formfaktor die ideale Wahl für die Optimierung des Platzes in Serverräumen und Rechenzentren und ermöglicht ein besseres Kabelmanagement und einen besseren Luftstrom.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Avocent ADX Management Platform - Fernsteuerungsgerät
Gerätetyp	Fernsteuerungsgerät
Formfaktor	Rack-montierbar - 1U
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.4 cm x 59.6 cm x 4.28 cm
Gewicht	13.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Fernsteuerungsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Breite	43.4 cm
Tiefe	59.6 cm
Höhe	4.28 cm
Gewicht	13.6 kg
Netzwerk	

Formfaktor	Rack-montierbar
Leistungsmerkmale	Sicheres Hochfahren
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB 3.0 1 x VGA-Eingang 1 x serial 1 x iDRAC 1 x VGA-Ausgang
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.