

Alcatel Lucent Enterprise ALE-2 - VoIP-Telefon

fünfwegig Anruffunktion - SIP v2 - SRTP - Grau

Gruppe	Telefone
Hersteller	Alcatel
Hersteller Art. Nr.	3MK27013AA
EAN/UPC	3326744927937



Beschreibung

Telefonate, die Sie mit Kunden und Mitarbeitern führen, sind nicht selten eine besonders wichtige Form der Kommunikation. Verbessern Sie Ihre geschäftliche und betriebliche Leistung mit ALE DeskPhones. Die Telefone bieten überragende Klangqualität für beste Kommunikation. Das innovative, individuell anpassbare Design erfüllt alle Ihre Anforderungen als Nutzer, und das umfangreiche Funktionsspektrum lässt keine Wünsche an die Unternehmenskommunikation offen. Dank des großen Bildschirms und vielfältigen Zubehörs lassen sich Anrufe im Homeoffice genauso einfach abwickeln wie im Büro.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alcatel-Lucent Enterprise ALE-2 - VoIP-Telefon - fünfwegig Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	OmniPCX Enterprise, OXO Connect, OXO Connect Evolution, Rainbow Hub by Alcatel-Lucent Enterprise, Rainbow Office powered by RingCentral, ALE Easy Deployment Server (EDS), ALE Easy Provisioning Server (EPS)
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP v2, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, iLBC, Opus-NB, Opus-WB, G.711a-law
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Grau

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	OmniPCX Enterprise, OXO Connect, OXO Connect Evolution, Rainbow Hub by Alcatel-Lucent Enterprise, Rainbow Office powered by RingCentral, ALE Easy Deployment Server (EDS), ALE Easy Provisioning Server (EPS)
Gehäusefarbe	Grau
Telefonmerkmale	
Anrufservices	Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen

Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Fünfwegig
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Zusätzliche Funktionen	Wahlwiederholung, stumm, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Anruf fortsetzen
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP v2, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, iLBC, Opus-NB, Opus-WB, G.711a-law
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS, TLS 1.2, SRTP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, IEEE 802.1ab
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Netzwerkmerkmale	Class 1 PoE, OpenVPN
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung	132 x 64 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Multilingual
	Verschiedenes
Verbindungen	USB Type-C Handset-Stecker / RJ-9 Tastatur / RJ-9
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage / Aufstellbar
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
	Stromversorgung
Stromverbrauch	1 W (PoE) (Ruhezustand), 2 W (PoE)

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite	21.4 cm
Tiefe	4.7 cm
Höhe	19.1 cm
Gewicht	795 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.