

Hikvision DS-2TD2138-7/QY - Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel - Farbe - 1280 x 720 (optisch)

/ 384 x 288 (thermisch) - feste Brennweite - Audio - Composite - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - DC 12 V / AC 24 V / PoE Class 3

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2TD2138-7/QY
EAN/UPC	6931847140564



Beschreibung

Hikvision DS-2TD2138-7/QY - Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel - Farbe - 1280 x 720 (optisch) / 384 x 288 (thermisch) - feste Brennweite - Audio - Composite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - DC 12 V / AC 24 V / PoE Class 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision DS-2TD2138-7/QY - thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel
Gerätetyp	Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kugel
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.35 cm x 35.13 cm x 11.52 cm
Gewicht	1.77 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - NTSC, PAL
Max Auflösung	1280 x 720 (optisch) / 384 x 288 (thermisch)
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	VOx FPA ungekühlt
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	6.5 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.1 (thermal)
Schnittstellen	Composite Video, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Steuerungsschnittstelle	RS-485
Spannung	DC 12 V / AC 24 V / PoE Class 3
Leistungsmerkmale	Spannungsspitzenchutz, blitzresistent, Dreifach-Videodatenstrom, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Digital Detail Enhancement (DDE), Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage Transient Protection, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, thermische Empfindlichkeit 35 mK (NETD), Zielkoloration

Umgebungsbedingungen (in Betrieb)

-40 °C - 65 °C; 0 - 90% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	PCM, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Formfaktor	Kugel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	11.35 cm
Tiefe	35.13 cm
Höhe	11.52 cm
Gewicht	1.77 kg
	Kamera
Typ	Farbe - fest
Videoformat	NTSC, PAL
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	1280 x 720 (optisch) / 384 x 288 (thermisch)
Digitales Zoom	8
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Spannungsspitzenschutz, blitzresistent, Dreifach-Videodatenstrom, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Digital Detail Enhancement (DDE), Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage Transient Protection, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, thermische Empfindlichkeit 35 mK (NETD), Zielkoloration
	Bildsensor
Typ	VOx FPA ungekühlt
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	6.5 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.1 (thermal)
	Schnittstellen
Video	Composite Video
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, NFS
Steuerungsschnittstelle	RS-485
Anz. Alarめingänge	2
Anz. Alarmausgänge	2

	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse Audioausgang Seriell RS-485
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP67
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V / AC 24 V / PoE Class 3
Stromversorgungsgerät	5.5 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.