

Strong Universal Repeater 300 - V2 - Wi-Fi-Range-Extender

Wi-Fi - 2.4 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Strong
Hersteller Art. Nr.	REPEATER300V2
EAN/UPC	9120072370748



Beschreibung

Strong Universal Repeater 300 ist die perfekte Lösung, um die Reichweite Ihres 802.11n Modems oder Routers in nur wenigen Minuten zu erweitern. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 300 Mbit/s ist der Universal Repeater 300 eine sehr kompakte Steckdosen-Lösung für eine extrem bequeme Platzierung. Das System mit 2 verstellbaren externen Antennen kombiniert mit einem intelligenten LED-System für eine optimale Positionierung des Repeaters wird die WLAN-Abdeckung im ganzen Haus zuverlässig erweitern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Strong Universal Repeater 300 - v2 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X, Linux
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.1 cm x 8.3 cm x 14.7 cm
Gewicht	130 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Breite	8.1 cm
Tiefe	8.3 cm
Höhe	14.7 cm
Gewicht	130 g
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	300 Mbps

Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Frequenzband	2.4 GHz
Anzahl auswählbare Kanäle	13
Statusanzeiger	LAN, Stromversorgung, WAN, Wireless
Leistungsmerkmale	Betriebsmodus „Access-Point“, Routermodus, DHCP-Client, DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WEP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Antenne	
Antenne	Extern eingebaut
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	3 dBi
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45 (WAN / LAN) 1 x 100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X, Linux
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.