

Canon imagePROGRAF GP-200 - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle A1 (61,0 cm)

USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5249C003
EAN/UPC	4549292187854



Beschreibung

Erstellen Sie auffällig schöne Plakate in Premiumqualität mit einem 60,96 cm breiten 6-Farben-Großformatdrucker (24 Zoll), der mit der fluoreszierenden pinken Tinte ausgestattet ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imagePROGRAF GP-200 - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	50 kg
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz, fluoreszierendes Pink
Max. Mediengröße	Rolle A1 (61,0 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	203.2 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 2.4 Seiten/Min. - schnell - A1 (594 x 841 mm) Bis zu 1.4 Seiten/Min. - A1 (594 x 841 mm)
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi(n)
RAM Installiert (Max.)	2 GB
Festplatte	500 GB
Druckersprache	PDF, JPEG
Medientyp	Normalpapier
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Randloser Druck
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64

	Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS 10.13.6 - 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	98.2 cm x 87 cm x 106 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz, fluoreszierendes Pink
Düsenkonfiguration	15.360 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen	5 pl
Tintentyp	Canon LUCIA TD Pigmenttinte
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 2.4 Seiten/Min. - schnell - A1 (594 x 841 mm) Bis zu 1.4 Seiten/Min. - A1 (594 x 841 mm)
Eingebaute Geräte	3-Zoll-LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Druckersprache	PDF, JPEG
Druckermerkmale	Randloser Druck
	RAM
RAM Installiert (Max.)	2 GB
	Speicherkapazität
Festplatte	500 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Max. Mediengröße	Rolle A1 (61,0 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	203.2 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm
Mediengrößen	Roll JIS B2 (51.5 cm), Rolle A1 (59,4 cm), Rolle (25,4 cm), Rolle (35,6 cm), Rolle (43,2 cm), Rolle (61 cm), Roll JIS B4 (25.7 cm), Roll A3 (29.7 cm), Rolle (32,9 cm), Roll A2 (42 cm), Rolle (20,32 cm), Rolle (30,48 cm), Roll (38.1 cm), Rolle (40,6 cm), Rolle (45,7 cm), Rolle (50,8 cm), Rolle (55,88 cm), Rolle (30 cm), Rolle (50 cm), Rolle (60 cm)
Max. Drucklänge	18 m
Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.8 mm
	Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Walzenhalter, 3"-Kern-Adapter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (Pigmented Matte Black) - 90 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) - 90 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan) - 90 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta) - 90 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb) - 90 ml 1 x Tintenbehälter (Pink fluoreszierend) - 90 ml 1 x Druckkopf
Kennzeichnung	IEEE 802.3x, CB, TUV
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	71 Watt
Energierverbrauch Sleep	2.1 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	PosterArtist Lite, Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS 10.13.6 - 11
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	35 dBA
Schallemission (Betrieb)	49 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	98.2 cm
Tiefe	87 cm
Höhe	106 cm
Gewicht	50 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	115.2 cm
Tiefe (Versand)	91.3 cm

Höhe (Versand)	70.5 cm
----------------	---------

Gewicht (Versand)	69 kg
-------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.