

Edimax Pro GS-5208PLG V2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x 1000Base-X SFP - an Rack montierbar - PoE+ (160 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GS-5208PLG V2
EAN/UPC	4717964704474



Beschreibung

Der EDIMAX Pro GS-5208PLG V2 ist ein Web-Smart Switch mit 8 Gigabit PoE+- und 2 Gigabit SFP-Ports. Er wurde für mittelgroße bis kleine Netzwerke entwickelt und seine Halterungen für die Montage im 19"-Standardregal gestatten die Integration mit den meisten auf dem Markt verwendeten Montagesystemen. Der Edimax GS-5208PLG V2 ist eine hervorragende Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihrer Netzwerkumgebung zu verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax Pro GS-5208PLG V2 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	160 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Übertragungsleistung: 14,88 Mpps
Kapazität	VLAN IDs: 4096 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 8
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9.2KB
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, Reset-Taste, 192-KB-Paketpuffer, VLAN-Unterstützung, LACP-Support, gekennzeichnetes VLAN, IGMP Snooping, QoS, Anschluss-Bündelung, Broadcast Storm Control, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, ACL Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.5 cm x 18.4 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	160 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Übertragungsleistung: 14,88 Mpps
Kapazität	VLAN IDs: 4096 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 8
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9.2KB
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, Reset-Taste, 192-KB-Paketpuffer, VLAN-Unterstützung, LACP-Support, gekennzeichnetes VLAN, IGMP Snooping, QoS, Anschluss-Bündelung, Broadcast Storm Control, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, ACL Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 1000Base-X SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	26.5 cm
Tiefe	18.4 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.