

TRENDnet TPE TG52 - Switch - 4 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x 10/100/1000 - Desktop - wandmontierbar - PoE+ (32 W) - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TPE-TG52
EAN/UPC	0710931162219



Beschreibung

TRENDnet TPE TG52 - Switch - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (32 W) - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TPE TG52 - Switch - 5 Anschlüsse - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	32 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.1 cm x 7.5 cm x 2.6 cm
Gewicht	246 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar

Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	32 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Port Status
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 1 x 1000Base-T RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 54 V - 1.2 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	36 Watt
Verschiedenes	
MTBF	3,516,000 Stunden
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC
TAA-kompatibel	Ja
Maße und Gewicht	
Breite	12.1 cm
Tiefe	7.5 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	246 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.