

TRENDnet TPE TG182 - Switch - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x SFP - an Rack montierbar - PoE+ (240 W) - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TPE-TG182
EAN/UPC	0710931162349



Beschreibung

Die unverwalteten Gigabit-PoE+-Switches von TRENDnet bieten hohe Bandbreitenleistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Diese IEEE 802.3at-kompatiblen Switches verfügen über ein robustes 1U 19"-Metallgehäuse für die Rack-Montage und sind mit Befestigungsklammern ausgestattet. Diese Gigabit-PoE+-Switches mit SFP-Steckplätzen unterstützen auch Glasfaser-Netzwerkanwendungen über große Entfernungen. Installateure und Systemintegratoren können mit den unverwalteten Gigabit-PoE+-Switches von TRENDnet, die bis zu 30 W pro Port an PoE+-Strom und -Daten über vorhandene Ethernet-Kabel bereitstellen, Gerätekosten sparen und die Installationszeit verkürzen. Mit diesen zuverlässigen PoE+-Gigabit-Switches mit SFP-Unterstützung lassen sich PoE-Geräte wie leistungsstarke Wireless Access Points, PTZ-Kameras, Digital Signage, IPTV-Set-Top-Boxen und Zugangskontrollen problemlos vernetzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TPE TG182 - Switch - 18 Anschlüsse - an Rack montierbar - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W
Leistung	Switching-Kapazität: 36 Gbps Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 23,8 Mpps Pufferspeicher: 512 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, Überstromschutz, Kurzschlusschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.4 cm x 23 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.5 kg
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W
Leistung	Switching-Kapazität: 36 Gbps Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 23,8 Mpps Pufferspeicher: 512 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, Überstromschutz, Kurzschlusschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x Gigabit LAN SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	659,157 Stunden
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	32.4 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.