

TRENDnet TPE TG262 - Switch - 24 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x SFP - an Rack montierbar - PoE+ (380 W) - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TPE-TG262
EAN/UPC	0710931162325



Beschreibung

Der TRENDnet TPE TG262 Switch wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerke zu erfüllen, und bietet eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz. Mit 24 PoE+-Ports und einem PoE-Gesamtleistungsbudget von 380 W liefert er sowohl Strom als auch Daten über ein einziges Kabel, was die Netzwerkeinrichtung vereinfacht und den Kabelsalat reduziert. Die 2 Gigabit-SFP-Ports erhöhen die Flexibilität des Netzwerks und ermöglichen Hochgeschwindigkeits-Uplinks und Verbindungen zu anderen Netzwerkgeräten.

Der TRENDnet TPE TG262 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine beeindruckende MTBF von 480.878 Stunden, was eine langfristige Zuverlässigkeit und Leistung gewährleistet. Darüber hinaus verfügt er über die GREENnet-Technologie, die den Stromverbrauch senkt und ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für jedes Unternehmen macht. Mit seinen umfassenden Funktionen und seinem robusten Design ist der TRENDnet TPE TG262 die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Netzwerkinfrastruktur aufrüsten möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TPE TG262 - Switch - 26 Anschlüsse - an Rack montierbar - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	380 W
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 35,7 Mpps Pufferspeicher: 512 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, Überstromschutz, Kurzschlusschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 19.5 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.04 kg

TAA-kompatibel

Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	380 W
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 35,7 Mpps Pufferspeicher: 512 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, Überstromschutz, Kurzschlusschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x Gigabit LAN SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	480,878 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC, ETL
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	43.5 cm
Tiefe	19.5 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.04 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.