

TRENDnet TPE TG84 - Switch - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - wandmontierbar - PoE+ (120 W) - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TPE-TG84
EAN/UPC	0710931162257



Beschreibung

Der 8-Port-Gigabit-PoE+-Switch von TRENDnet, Modell TPE-TG84, senkt die Geräte- und Installationskosten, indem er Daten und Strom über vorhandene Ethernet-Kabel überträgt. Mit der PoE-Technologie benötigen Benutzer nur einen Kabelsatz, um sowohl Daten als auch Strom zu übertragen. Dieser kompakte Netzwerk-Switch bietet acht Gigabit-PoE+-Ports mit einer PoEGesamtleistung von insgesamt 120 W. Mit dem TPE-TG84 PoE+ Switch können Sie PoE-Geräte wie Wireless Access Points, IPKameras, VoIP-Telefone, IP-Video-Encoder, Zugangskontrollen und mehr vernetzen. Er zeichnet sich durch ein lüfterloses Design aus und verfügt über eine praktische Option zur Wandmontage.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TPE TG84 - Switch - 8 Anschlüsse - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 11,9 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 10.5 cm x 2.7 cm
Gewicht	580 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse

Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 11,9 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Port Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 55 V - 2.5 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	126 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	24 cm
Tiefe	10.5 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	580 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.