

Hikvision Pro Series DS-2DE4415IW-DE(T5) - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Drehplattform - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2560 x 1440 - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - H.264B - H.264H - H.264M - DC 12 V / PoE Plus

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2DE4415IW-DE(T5)
EAN/UPC	6931847127121



Beschreibung

Bei dieser Schwenk-Neige-Zoom-Kamera wird die Kamera in verschiedene Richtungen bewegt, um ein vollständiges Bild des Überwachungsbereichs zu erhalten, und für weitere Details der Sicherheitsereignisse herangezoomt. Die Schwenk-, Neige- und Zoomfunktionen ermöglichen die Überwachung großer Bereiche mit einer einzigen Kamera und liefern gleichzeitig eine hohe Detailgenauigkeit. Mit den Kameras von Hikvision können Sie schnell auf Sicherheitsereignisse reagieren und keinen toten Winkel unbemerkt lassen. Darüber hinaus sind diese Hikvision-Kameras mit der "powered-by-DarkFighter"-Technologie ausgestattet, die die Überwachung bei schlechten Lichtverhältnissen zu einer einfachen Aufgabe macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2DE4415IW-DE(T5) - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Drehplattform
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.45 cm x 16.45 cm x 29 cm
Gewicht	2 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	15 x
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.001 Lux - S/W - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	5 mm - 75 mm

Fokuseinstellung	Automatisch, manuell, halbautomatisch
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	-15 bis +90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 12 V / PoE Plus
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Wide Dynamic Range (WDR), Heizelement, Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Spannungsspitzenschutz, Manipulationserkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, blitzresistent, Region of Interest (ROI), Defog, Eindringungserkennung, 300 voreingestellte Positionen, Audio-Ausnahmeerkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage Transient Protection, Wasserzeichen, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, 8 Überwachungspfade, 4 Musterscans, regionaler Fokus, regionale Belichtung, 32 voreingestellte Positionen pro Überwachungspfad, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, Filterung der Umgebungsgeräusche, Power-off Memory, 3 Videostreams, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Menschen- und Fahrzeugfilterung, Auto-Flip, Gesichtsanalyse, 3D Positioning, Preset Freezing, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, DarkFighter-Technologie, Kontrollieren Sie die Gewinne, 1320m Erkennungsdistanz, 523,8 m Beobachtungsdistanz, 264 m Erkennungsdistanz, 132 m Identifizierungsdistanz
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 65 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Formfaktor	Drehplattform
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	16.45 cm
Tiefe	16.45 cm
Höhe	29 cm
Gewicht	2 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+, H.264B, H.264H, H.264M
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja

Digitales Zoom	16
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/30000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.001 Lux - S/W - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	100 m
Videoaufnahme	2560 x 1440, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 960, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2560 x 1440, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 960, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Wide Dynamic Range (WDR), Heizelement, Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Spannungsspitzenschutz, Manipulationserkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, blitzresistent, Region of Interest (ROI), Defog, Eindringungserkennung, 300 voreingestellte Positionen, Audio-Ausnahmeerkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage Transient Protection, Wasserzeichen, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, 8 Überwachungspfade, 4 Musterscans, regionaler Fokus, regionale Belichtung, 32 voreingestellte Positionen pro Überwachungspfad, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, Filterung der Umgebungsgeräusche, Power-off Memory, 3 Videostreams, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Menschen- und Fahrzeugfilterung, Auto-Flip, Gesichtsanalyse, 3D Positioning, Preset Freezing, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, DarkFighter-Technologie, Kontrollieren Sie die Gewinne, 1320m Erkennungsdistanz, 523,8 m Beobachtungsdistanz, 264 m Erkennungsdistanz, 132 m Identifizierungsdistanz
	Bildsensor
Typ	4 MP PS CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	15 x
Brennweite	5 mm - 75 mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell, halbautomatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)	4 - 55
Vertikales Blickfeld (Grad)	2.2 - 33
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	4.6 - 61.5
	Schwenken
Bereich (Grad)	360

Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 80
	Kippen
Bereich (Grad)	-15 bis +90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 80
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	SMB, CIFS, NFS, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, ISAPI, SDK, ISUP, TLS
Anz. Alarめingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IEEE 802.1x, TLS v1.2, TLS v1.3, IEEE 802.3at, FCC CFR47 Part 15 B, EMC, EN 55032:2015, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 50130-4:2011+A1:2014, RCM, AS/NZS CISPR 32:2015, IC, ICES-003 issue 6:2016, KC, KN32:2015, KN35:2015, UL 60950-1, CB, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, LVD, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, Regulation EC 1907/2006, REACH, IEC 60529 IP66
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V / PoE Plus
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.