

# Dell E2722H - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - VGA - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320 - 5520; OptiPlex 3090

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Dell          |
| Hersteller Art. Nr. | DELL-E2722H   |
| EAN/UPC             | 5397184567692 |



## Beschreibung

Full-HD-Monitor mit einem weiten Betrachtungswinkel und einem umweltfreundlichen Design zu einem erschwinglichen Preis.

## Hauptmerkmale

|                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                           | Dell E2722H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")                             |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")                                 |
| Energielabel QR-Code URL                      | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/718568">https://eprel.ec.europa.eu/qr/718568</a> |
| Energie Effizienzklasse                       | Klasse D                                                                                |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand              | 17 W                                                                                    |
| Bildschirmtyp                                 | IPS                                                                                     |
| Seitenverhältnis                              | 16:9                                                                                    |
| Native Auflösung                              | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz                                                   |
| Pixelpitch                                    | 0.3114 mm                                                                               |
| Helligkeit                                    | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                   |
| Kontrast                                      | 1000:1                                                                                  |
| Reaktionszeit                                 | 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)                           |
| Farbunterstützung                             | 16,7 Millionen Farben                                                                   |
| Farbraum                                      | 72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)                                                |
| Eingangsanschlüsse                            | VGA, DisplayPort                                                                        |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Neigung                                                                                 |
| Bildschirmbeschichtung                        | Anti-glare 3H hardness                                                                  |
| Spannung                                      | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                       |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 62.33 cm x 18.829 cm x 45.89 cm                                                         |
| Gewicht                                       | 4.55 kg                                                                                 |

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold       |
| CO2-Fußabdruck        | 455 Kohlendioxidemissionen in kg                                    |
| Kennzeichnung         | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, PVC-free, Quecksilberfrei |
| Services im Bundle    | 3 Jahre Advanced Exchange-Service                                   |
| Entwickelt für        | Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090                                  |

Ausführliche Details

|                                     | Allgemein                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix                               |
| Energielabel QR-Code URL            | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/718568">https://eprel.ec.europa.eu/qr/718568</a> |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse D                                                                                |
| Diagonalabmessung                   | 68.6 cm (27")                                                                           |
| Bildschirmtyp                       | IPS                                                                                     |
| Seitenverhältnis                    | 16:9                                                                                    |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz                                                   |
| Pixelpitch                          | 0.3114 mm                                                                               |
| Ppi                                 | 81                                                                                      |
| Helligkeit                          | 300 cd/m²                                                                               |
| Kontrast                            | 1000:1                                                                                  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben                                                                   |
| Farbraum                            | 72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)                                                |
| Reaktionszeit                       | 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)                           |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 48 - 75 Hz                                                                              |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 30 - 85 kHz                                                                             |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178                                                                                     |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178                                                                                     |
| Bildschirmbeschichtung              | Anti-glare 3H hardness                                                                  |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung                                                              |
| Besonderheiten                      | LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas                                 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 62.33 cm x 18.829 cm x 45.89 cm - mit Fuß                                               |
| Gewicht                             | 4.55 kg                                                                                 |
|                                     | Konnektivität                                                                           |
| Schnittstellen                      | VGA<br>DisplayPort 1.2                                                                  |
|                                     | Mechanisch                                                                              |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Neigung                                                                                 |
| Neigungswinkel                      | -5/+21                                                                                  |

|                                                        |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VESA-Halterung                                         | 100 x 100 mm                                                                                                                                                            |
|                                                        | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                    |
| Leistungsmerkmale                                      | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle                                                                    |
| Zubehör im Lieferumfang                                | VESA-Schraubenabdeckung                                                                                                                                                 |
| Enthaltene Kabel                                       | 1 x DisplayPort-Kabel                                                                                                                                                   |
| Kennzeichnung                                          | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, PVC-free, Quecksilberfrei                                                                                                     |
|                                                        | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                  |
| Eingangsspannung                                       | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                       |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand                       | 17 W                                                                                                                                                                    |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)                     | 17 kWh/1.000 h                                                                                                                                                          |
| Stromverbrauch (typisch)                               | 17 watt                                                                                                                                                                 |
| Stromverbrauch (max.)                                  | 30 watt                                                                                                                                                                 |
| Stromverbrauch im Standby-Modus                        | 0.3 watt                                                                                                                                                                |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)                             | 0.3 watt                                                                                                                                                                |
|                                                        | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                                                                                                   |
| Mitgelieferte Software                                 | Dell Display Manager                                                                                                                                                    |
|                                                        | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                          |
| Details zu Abmessungen & Gewicht                       | Mit Fuß - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 18.829 cm - Höhe: 45.89 cm - Gewicht: 4.55 kg<br>Ohne Fuß - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 5.041 cm - Höhe: 37.087 cm - Gewicht: 3.82 kg |
|                                                        | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                                                                                                                            |
| Transportgewicht                                       | 6.87 kg                                                                                                                                                                 |
|                                                        | <b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>                                                                                                                                 |
| TCO-zertifiziert                                       | TCO Certified Displays 8                                                                                                                                                |
| EPEAT-kompatibel                                       | EPEAT Gold                                                                                                                                                              |
| ENERGY STAR zertifiziert                               | Ja                                                                                                                                                                      |
| ENERGY STAR-Version                                    | 8.0                                                                                                                                                                     |
| CO2-Fußabdruck                                         | 455 Kohlendioxidemissionen in kg                                                                                                                                        |
| CF/Einheit gesamt<br>Standardabweichung (kg CO2e)      | 98                                                                                                                                                                      |
| Herstellung (kg CO2e)                                  | 276.19                                                                                                                                                                  |
| Logistik (kg CO2e)                                     | 29.58                                                                                                                                                                   |
| Verwendung (kg CO2e)                                   | 147.88                                                                                                                                                                  |
| EOL (kg CO2e)                                          | 1.82                                                                                                                                                                    |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne<br>Nutzungsphase (kg CO2e) | 307.125                                                                                                                                                                 |
| PAIA Version                                           | 1.2.15, 2021                                                                                                                                                            |

**Herstellergarantie**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service |
|--------------------|-----------------------------------|

**Umgebungsbedingungen**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|------------------------|------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|-------------------------|-------|

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
|---------------------------------------|--------------------------------|

**Informationen zur Kompatibilität**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Entwickelt für | Dell Latitude 5320, 5520<br>Dell OptiPlex 3090 |
|----------------|------------------------------------------------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.