

Fsas Technologies FUJITSU PLAN EP Intel E810-XXVDA2 - Netzwerkadapter

PCIe 4.0 - 25 Gigabit SFP28 x 2 - für PRIMERGY RX2530 M6 - RX2540 M6

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	PY-LA402U
EAN/UPC	4065221004059



Beschreibung

FUJITSU PLAN EP Intel E810-XXVDA2 - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 - 25 Gigabit SFP28 x 2 - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	FUJITSU PLAN EP Intel E810-XXVDA2 - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 - 25 Gigabit SFP28 x 2
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0
Ports	25 Gigabit SFP28 x 2
Data Link Protocol	10GbE, 25GbE
Datenübertragungsrate	25 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SCTP, IPv4, IPv6
Prozessor	1 x Intel E810-XXVAM2
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Qaz
Entwickelt für	PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0
	Netzwerk
Ports	25 Gigabit SFP28 x 2
Anschluss technik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	25 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SCTP, IPv4, IPv6
Statusanzeiger	Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, SR-IOV, CoS, PTP, VXLAN, NVGRE, EEE, ETS, GENEVE-Support, OCP 3.0 Unterstützung, PXE-Boot
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Qaz
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	1 x Intel E810-XXVAM2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 25Gb Ethernet - SFP28
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.