

Fsas Technologies Fujitsu PFC EP Emulex LPe35000 - Hostbus-Adapter

PCIe 4.0 Low-Profile - 32Gb Fibre Channel Gen 6 x 1 - für PRIMERGY RX2530 M6 - RX2540 M6

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	PY-FC421
EAN/UPC	4063872796798



Beschreibung

Fujitsu PFC EP Emulex LPe35000 - Hostbus-Adapter - PCIe 4.0 Low-Profile - 32Gb Fibre Channel Gen 6 x 1 - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PFC EP Emulex LPe35000 - Hostbus-Adapter - PCIe 4.0 - 32Gb Fibre Channel Gen 6 x 1
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 4.0
Ports	32Gb Fibre Channel Gen 6 x 1
Data Link Protocol	32Gb Fibre Channel Gen 6
Datenübertragungsrate	28.05 Gbps
Entwickelt für	PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 4.0
	Netzwerk
Ports	32Gb Fibre Channel Gen 6 x 1
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	32Gb Fibre Channel Gen 6
Fibre Channel	FC-DA, FC-FS, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-Tape, FCP-4, FCP-2, FC-PI-2, FC-GS-5, FCP-3, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-

	HBA, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-DA-2, SSC-2, SBC-2, SPC-3, FC-FS-4, FC-GS-7, FC-PI-6, SBC-3, SPC-4, SSC-4, SSC-3, FC-LS-3, FC-NVMe, FC-FS-5, FC-PI-7, FC-NVMe with AM1
Datenübertragungsrate	28.05 Gbps
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 32Gb Fibre Channel Gen 6 (Short Wave) - LC Multi-Mode
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.