

Optoma Ultra Bright ZU1700 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 14500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - ohne Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	W9PD7GW04VZ2
EAN/UPC	5055387665743



Beschreibung

Der Optoma ZU1700 ist ein professioneller Laserprojektor mit hoher Helligkeit, der den Bedarf an High-End-Installationen in den Bereichen Unterhaltung, Ausstellungen und Digital Signage deckt. Als Teil der Ultra Bright Serie von Optoma, bietet der ZU1700 eine unglaublich hohe Helligkeit von 17.000 Lumen sowie eine extreme Flexibilität mit acht austauschbaren Objektiven, um selbst den Anforderungen der komplexesten Installationen gerecht zu werden. Als Teil der Optoma DuraCore Laser-Line-Up verfügt der Hochleistungsprojektor über 4K HDR-Kompatibilität, Pure-Engine-Videoverarbeitung und Farbanpassung, um visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlicher Detailtreue und hoher Farbgenauigkeit zu erzeugen. Der ZU1700 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit aus. Der Laserprojektor kann rund um die Uhr betrieben werden, hat eine Laserlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und ist nach IP5X zertifiziert, was eine optimale und zuverlässige Leistung auch unter extremen Bedingungen von bis zu 50 Grad Celsius gewährleistet. Mit einem robusten Metallgehäuse und einem modularen Design für eine einfachere Wartung, einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und einem ausfallsicheren Redundanzmodus für eine sofortige Quellenumschaltung bietet der Projektor der Ultra Bright Serie eine Lösung für komplizierte Installationen, einschließlich Multiprojektor- und Kuppelprojektionsanwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma Ultra Bright ZU1700 - DLP-Projektor - ohne Objektiv - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	14500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	2000000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Objektiv	Ohne Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	1000 watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	65 cm x 68.2 cm x 30.086 cm
Gewicht	50 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Helligkeit	14500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	2000000:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4K (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
OSD-Sprachen	Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Spanisch
Besonderheiten	DuraCore, Image Warping, Edge Blending, High Dynamic Range (HDR), 24/7-Betrieb, Amazing Color, Colour Management System (CMS), Bild für Bild, Bild in Bild, 360-Grad-Projektion, Porträtprojektion, Dust Resistant Design, AMX Device Discovery, Crestron RoomView, Extron IPLink certified, PJLink, Telnet-kompatibel, Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, 4K-kompatibel
	Objektiv
Typ	Ohne Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
	Videoeingang
Videoschnittstellen	3G-SDI, DisplayPort, DVI, HDBaseT, HDMI, VGA
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x serieller RS-232-Eingang 1 x serieller RS-232-Ausgang 1 x 3D Sync in 1 x 3D Sync-Ausgang 1 x HDBaseT Eingang 1 x HDBaseT-Ausgang 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x DVI-D - Digital DVI, 24+1-polig 1 x 3G-SDI-Eingang - BNC 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x 3G-SDI-Ausgang - BNC 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x programmierbarer 12-V-Trigger 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung)

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Hintergrundbeleuchtete Fernbedienung
Kennzeichnung	IP5X, IEC 60529
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	1000 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Maße und Gewicht
Breite	65 cm
Tiefe	68.2 cm
Höhe	30.086 cm
Gewicht	50 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	62.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% RH (non-condensing)
Geräuschentwicklung	38 dB
Schallemission (Sparmodus)	36 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.