

Optoma ZU2200 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 22000 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - ohne Objektiv - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	W9PV7GW03VZ1
EAN/UPC	5055387665729



Beschreibung

Der Optoma ZU2200 ist ein professioneller Laserprojektor mit hoher Helligkeit, der den Bedarf an High-End-Installationen in den Bereichen Unterhaltung, Ausstellungen und Digital Signage deckt.

Als Teil der Ultra Bright Serie von Optoma, bietet der ZU2200 eine unglaublich hohe Helligkeit von 22.000 Lumen sowie eine extreme Flexibilität mit acht austauschbaren Objektiven, um selbst den Anforderungen der komplexesten Installationen gerecht zu werden. Als Teil der Optoma DuraCore Laser-Line-Up verfügen der Hochleistungsprojektor über 4K HDR-Kompatibilität, Pure-Engine-Videoverarbeitung und Farbanpassung, um visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlicher Detailtreue und hoher Farbgenauigkeit zu erzeugen. Zusätzlich erreicht der ZU2200 durch die MultiColor Laser (MCL) Technologie eine überragende Farbwiedergabe.

Der ZU2200 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit aus. Der Laserprojektor kann rund um die Uhr betrieben werden, hat eine Laserlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und ist nach IP5X zertifiziert, was eine optimale und zuverlässige Leistung auch unter extremen Bedingungen von bis zu 50 Grad Celsius gewährleistet. Mit einem robusten Metallgehäuse und einem modularen Design für eine einfachere Wartung, einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und einem ausfallsicheren Redundanzmodus für eine sofortige Quellenumschaltung bietet der Projektor der Ultra Bright Serie eine Lösung für komplizierte Installationen, einschließlich Multiprojektor- und Kuppelprojektionsanwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZU2200 - DLP-Projektor - ohne Objektiv - 3D - LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Helligkeit	22000 lm
Kontrastverhältnis	2000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Objektiv	Ohne Objektiv
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	LAN
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	1200 watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	65 cm x 68.2 cm x 30.1 cm
Gewicht	54 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Helligkeit	22000 lm
Kontrastverhältnis	2000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Besonderheiten	DuraCore, 24/7-Betrieb, Multicolor Laser (MCL) technology, PJlink, Porträtprojektion, 360-Grad-Projektion, Bild in Bild, Bild für Bild, Color Management System, High Dynamic Range (HDR)
	Objektiv
Typ	Ohne Objektiv
	Videoeingang
Videoschnittstellen	3G-SDI, HDBaseT, HDMI, VGA, DisplayPort
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x 3G-SDI-Ausgang 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x DVI-D - Digital DVI, 24+1-polig 1 x seriell RS-232 1 x 3D Sync in 1 x 3D Sync-Ausgang 1 x 3G-SDI-Eingang - BNC 1 x Ausgang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm 1 x HDMI-Ausgang 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung	IP5X
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	1200 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt

Maße und Gewicht	
Breite	65 cm
Tiefe	68.2 cm
Höhe	30.1 cm
Gewicht	54 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	66.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%
Geräuschentwicklung	40 dB
Schallemission (Sparmodus)	38 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.