

Matrox NRG Redundant Power Supply Unit - Stromversorgungsgehäuse (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 100-240 V - Ethernet 10/100 - 1U

Gruppe	MP3-/Video-Player
Hersteller	Matrox
Hersteller Art. Nr.	NRG-5-2DB
EAN/UPC	0790750258201



Beschreibung

Matrox NRG Redundant Power Supply Unit - Stromversorgungsgehäuse (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 100-240 V - Ethernet 10/100 - 1U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Matrox NRG Redundant Power Supply Unit - Stromversorgungsgehäuse
Gerätetyp	Stromversorgungsgehäuse - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	1U
Gewicht	4.8 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	DC 12 V
Eingangsanschlüsse	4
Ausgabeanschlussstellen	2 x 4-poliger DIN-Stromanschluss - 12 V 3 A 8 x 4-poliger DIN-Stromanschluss - 12 V 5 A
Netzwerk	Ethernet 10/100
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS, DHCP
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.3 cm x 29.1 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Stromversorgungsgehäuse - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
	Stromversorgungsgerät
Installierte Stromversorgungsmodule	4

Unterstützte Stromversorgungsmodule	4
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse	4
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	2 x 4-poliger DIN-Stromanschluss - 12 V 3 A 8 x 4-poliger DIN-Stromanschluss - 12 V 5 A
Ausgangsspannung	DC 12 V
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet 10/100
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS, DHCP
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x management (Fast Ethernet) - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben
Enthaltene Kabel	2 x Stromkabel 1.83 m
Besonderheiten	GPIO-Verbindung
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, ICES-003 Klasse A, FCC Part 15 A, IEC 62368-1, EN 55032, CISPR 32 Class A, EN 55035, CISPR 35, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, UL 62368-1-2014 Second Edition
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	48.3 cm
Tiefe	29.1 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	6.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.