

ATEN Altusen SN3000 series SN3002 - Geräteserver

2 Anschlüsse - 100Mb LAN - RS-232

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	SN3002-AX-G
EAN/UPC	4710469341038



Beschreibung

ATEN Altusen SN3000 series SN3002 - Geräteserver - 2 Anschlüsse - 100Mb LAN, RS-232

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN Altusen SN3000 series SN3002 - Geräteserver
Gerätetyp	Geräteserver
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, RS-232
Kapazität	Gleichzeitige Benutzer: 16 Puffer pro Port: 64 KB
Zubehör im Lieferumfang	4 Fuß-Pads, DIN-Schienen-Montageset, Netzklemmenleiste
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.7 cm x 9.8 cm x 2.6 cm
Gewicht	210 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Geräteserver
Breite	11.7 cm
Tiefe	9.8 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	210 g
	Netzwerk
Formfaktor	Extern

Anz. Anschlüsse	2
Anschluss technik	Kabelgebunden
Datenübertragungsrate	921.6 Kbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, RS-232
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, SMTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, SSH
Kapazität	Gleichzeitige Benutzer: 16 Puffer pro Port: 64 KB
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status, LAN, seriell
Leistungsmerkmale	IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Überspannungsschutz, geeignet für Wandmontage, Reset-Taste, SNMP-Trap, E-Mail-Benachrichtigung, an DIN-Schiene montierbar, 1.5 KV Magnetic Isolation, Metallgehäuse, 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Secure Real COM, Secure TCP Server / Client
Verschlüsselungsalgorithmus	2048-bit RSA, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode	RADIUS
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x RS-232 - DB-9 1 x 100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	4 Fuß-Pads, DIN-Schienen-Montageset, Netzklemmenleiste
Kennzeichnung	IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EMC, RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 B Class A, CISPR 32, EN 55032, UL 62368-1, EN 55035
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Optional
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	0.769 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.