

# ATEN Altusen SN3000 series SN3001 - Geräteserver

100Mb LAN - RS-232

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | ATEN           |
| Hersteller Art. Nr. | SN3001-AX-G    |
| EAN/UPC             | 4710469341021  |



## Beschreibung

ATEN Altusen SN3000 series SN3001 - Geräteserver - 100Mb LAN, RS-232

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | ATEN Altusen SN3000 series SN3001 - Geräteserver       |
| Gerätetyp                           | Geräteserver                                           |
| Formfaktor                          | Extern                                                 |
| Data Link Protocol                  | Ethernet, Fast Ethernet, RS-232                        |
| Kapazität                           | Gleichzeitige Benutzer: 16<br>Puffer pro Port: 64 KB   |
| Zubehör im Lieferumfang             | 4 Fuß-Pads, DIN-Schienen-Montageset, Netzklemmenleiste |
| Erforderliches Betriebssystem       | UNIX, Linux, Microsoft Windows                         |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                      |
| Redundante Stromversorgung          | Optional                                               |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.7 cm x 9.8 cm x 2.6 cm                              |
| Gewicht                             | 200 g                                                  |

## Ausführliche Details

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
|                   | <b>Allgemein</b> |
| Gerätetyp         | Geräteserver     |
| Breite            | 11.7 cm          |
| Tiefe             | 9.8 cm           |
| Höhe              | 2.6 cm           |
| Gewicht           | 200 g            |
|                   | <b>Netzwerk</b>  |
| Formfaktor        | Extern           |
| Anschluss technik | Kabelgebunden    |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenübertragungsrate                 | 921.6 Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data Link Protocol                    | Ethernet, Fast Ethernet, RS-232                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Netzwerk/Transportprotokoll           | TCP/IP, UDP/IP, NTP, SMTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Remoteverwaltungsprotokoll            | SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, SSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kapazität                             | Gleichzeitige Benutzer: 16<br>Puffer pro Port: 64 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Statusanzeiger                        | Stromversorgung, Status, LAN, seriell                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leistungsmerkmale                     | IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Überspannungsschutz, geeignet für Wandmontage, Reset-Taste, SNMP-Trap, E-Mail-Benachrichtigung, an DIN-Schiene montierbar, 1.5 KV Magnetic Isolation, Metallgehäuse, 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Secure Real COM, Secure TCP Server / Client |
| Verschlüsselungsalgorithmus           | 2048-bit RSA, TLS 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Authentifizierungsmethode             | RADIUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schnittstellen                        | 1 x RS-232 - DB-9<br>1 x 100Base-TX - RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verschiedenes</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zubehör im Lieferumfang               | 4 Fuß-Pads, DIN-Schienen-Montageset, Netzklemmenleiste                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kennzeichnung                         | IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EMC, RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 B Class A, CISPR 32, EN 55032, UL 62368-1, EN 55035                                                                                                                                              |
| <b>Stromversorgung</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stromversorgungsgerät                 | Externer Netzadapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Installierte Anzahl                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. unterstützte Anzahl              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Redundante Stromversorgung            | Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leistungsaufnahme im Betrieb          | 0.634 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Software / Systemanforderungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erforderliches Betriebssystem         | UNIX, Linux, Microsoft Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Herstellergarantie</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 3 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. Betriebstemperatur               | 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% RH (non-condensing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.