

Axis TQ1809-LE Housing T92G - Kameragehäuse - geeignet für Wandmontage

Innenbereich - Außenbereich - weiß - für AXIS P1375 - P1377 - P1378 -
Q1615 - Q1615-LE - Q1645 - Q1647 - Q1715

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02322-001
EAN/UPC	7331021075887



Beschreibung

Das AXIS TQ1809-LE Housing T92G ist ein robustes Aluminiumgehäuse für schwierige Einsatzbereiche. Es ermöglicht Starttemperaturen zwischen -40 °C und +60 °C. Mit den Schutzklassen IP66 und IP67 ist das Gehäuse gegen Eindringen von Staub und Wasser in Form von Hochdruckwasserstrahl sowie durch Eintauchen geschützt. Zudem ist das Gehäuse gemäß IK10 schlagfest und vandalismusgeschützt. Die leistungsstarke IR-Beleuchtung des AXIS TQ1809-LE Housing T92G ist für die Überwachung selbst in völliger Dunkelheit optimiert.

Das Gehäuse ist für den Innen- und den Außenbereich geeignet und bietet mit seiner geräumigen Ausführung Platz für größere Objektive mit CS-Anschluss und für Anschlusszubehör. Die Kühlung und Heizung sind hocheffizient und ermöglichen den Betrieb der Kamera auch bei extremer Hitze oder Kälte. Das Gehäuse bietet zudem empfindlichen Bauteilen und Kameras mit hoher Prozessorleistung beste Betriebsbedingungen. Über das AXIS TQ1809-LE Housing T92G lassen sich Kameras einfach mit nur einem Kabel über Power over Ethernet anschließen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS TQ1809-LE Housing T92G - Kameragehäuse
Produkttyp	Kameragehäuse
Packungsinhalt	Wandmontage, Schraubendreher, Anschlussabschirmung, Sonnenblende, Bohrschablone, Steckersatz
Platzierung/Montage	Geeignet für Wandmontage
Innen-/Außenbereich	Innenbereich, Außenbereich
Produktmaterial	Aluminium
Gewicht	5.4 kg
Farbe	Weiß
Entwickelt für	AXIS P1375 Network Camera, P1377, P1378 Network Camera, Q1615 Mk III, Q1615-LE Mk III, Q1645, Q1647, Q1715

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Kameragehäuse
Packungsinhalt	Wandmontage, Schraubendreher, Anschlussabschirmung, Sonnenblende, Bohrschablone, Steckersatz

Platzierung/Montage	Geeignet für Wandmontage
Innen-/Außenbereich	Innenbereich, Außenbereich
Produktmaterial	Aluminium
Gewicht	5.4 kg
Farbe	Weiß
	Verschiedenes
Montagekit	Mitgeliefert
Leistungsmerkmale	Vandalismusresistent, schlagfest, wetterfest, IP66-Schutz, IP67-Schutz, PoE-Funktion, IK10 Wirkungsbewertung, Schutzart NEMA 4X, integrierte IR-Beleuchtung, aktive Kühlung, aktive Heizung, Staubschutz, Wasserschutz
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	AXIS P1375 Network Camera, P1377, P1378 Network Camera, Q1615 Mk III, Q1615-LE Mk III, Q1645, Q1647, Q1715

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.