

Axis Q1656-BE - Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse)

Box - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1512 - i-CS-mount - Audio - GbE - H.264B - H.264H - H.264M - H.265 - MJPEG - MPEG-4 AVC - MPEG-4 Part 10 - HEVC - MPEG-H Part 2 - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02168-031
EAN/UPC	7331021074682

Beschreibung

Die mit Premium-Funktionalität der Q-Serie ausgestattete AXIS Q1656-BE liefert auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine hervorragende Videoqualität. Sie basiert auf dem modernen System-on-Chip (SoC) von Axis und unterstützt Edge-basierte leistungsstarke Deep-Learning-Analysefunktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1656-BE - Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse) - Box
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse) - fest - Box - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.9 cm x 40.4 cm x 18.2 cm
Gewicht	3.3 kg
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	RGB CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 4 MP
Objektivbefestigung	I-CS-mount
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Steuerungsschnittstelle	RS-422, RS-485
Spannung	DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4
Leistungsmerkmale	Scheibenwischer, Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, elektronischer Bildstabilisator, Zipstream-Technologie, signierte Firmware, Secure Boot, entfernter Fokus, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), konstante Bitrate, Multi-Streaming, Helligkeitssteuerung,

	Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Gefährdungszone, Belichtungssteuerung, Defog, Verzerrungskorrektur, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Korridormodus, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Text-Overlay, polygonePrivatzonen-Maskierung, digitale PTZ-Funktion, Pelco Protocol, Audiorauschunterdrückung, Kennwortschutz, IP-Adressfilterung, Brute Force Delay Protection, TPM 2.0-Modul, Heizelement, Audioerkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Remote Back Focus, Pixel Counter Support, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Leitungsquerschnitt-Erkennung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse)
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	LPCM, AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, OPUS, PCM
Formfaktor	Box
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	15.9 cm
Tiefe	40.4 cm
Höhe	18.2 cm
Gewicht	3.3 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest
Digital-Video-Format	H.264B, H.264H, H.264M, H.265, MJPEG, MPEG-4 AVC, MPEG-4 Part 10, HEVC, MPEG-H Part 2
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1512
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/47500 Sek
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2688 x 1512, 160 x 90, 2016 x 1512, 160 x 120
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
RAM	2 GB
Flash-Speicher	8 GB
Leistungsmerkmale	Scheibenwischer, Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, elektronischer Bildstabilisator, Zipstream-Technologie, signierte Firmware, Secure Boot, entfernter Fokus, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), konstante Bitrate, Multi-Streaming, Helligkeitssteuerung, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Gefährdungszone, Belichtungssteuerung, Defog, Verzerrungskorrektur, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Korridormodus, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Text-Overlay, polygonePrivatzonen-Maskierung, digitale PTZ-Funktion, Pelco Protocol, Audiorauschunterdrückung, Kennwortschutz, IP-Adressfilterung, Brute Force Delay Protection, TPM 2.0-Modul, Heizelement, Audioerkennung, Benachrichtigungsbild an

	FTP, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Remote Back Focus, Pixel Counter Support, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Leitungsquerschnitt-Erkennung
	Bildsensor
Typ	4 MP RGB CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	I-CS-mount
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	HTTPS, EAP, TLS, IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Steuerungsschnittstelle	RS-422, RS-485
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioausgang - 3,5-mm-Buchse Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse Seriell RS-485/RS-422 - Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Sonnenblende, Resistorx T20 Werkzeug, Anschlusset
Kennzeichnung	IK10, NEMA TS-2, IEEE 802.1x, IK08, PVC-free, BFR-frei, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, CAN ICES-3(B)/NMB3(B), EN 50121-4, IEC 62236-4, KS C 9832 Class A, KS C 9815, KS C 9835, KS C 9547, AS/NZS CISPR 32 Class A, RCM, VCCI Class A, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62471, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA250 Type 4X, ISO 21207 method B, NIST SP500-267, IP66, IP67
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4
Stromversorgungsgerät	11.8 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100% RH (condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.