

Alcatel Lucent OmniAccess Stellar AP1301H - Accesspoint

Wi-Fi 6 - ZigBee - Bluetooth - 2.4 GHz - 5 GHz - Cloud-verwaltet - zur Wandmontage geeignet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Alcatel
Hersteller Art. Nr.	OAW-AP1301H-RW
EAN/UPC	3326744978557



Beschreibung

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1301H - Accesspoint - Wi-Fi 6 - ZigBee, Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet - zur Wandmontage geeignet

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1301H - Accesspoint - ZigBee, Wi-Fi 6, Bluetooth - Cloud-verwaltet
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage - innen
Lokalisierung	Rest der Welt (ausgenommen die Vereinigten Staaten, Ägypten, Israel und Japan)
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s
Kapazität	Höchstzahl dazugehöriger Kunden: 1024 SSIDs pro Radio: 16
Zubehör im Lieferumfang	Einzelgang-Montageset
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.6 cm x 2.9 cm x 16.25 cm
Gewicht	320 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	8.6 cm

Tiefe	2.9 cm
Höhe	16.25 cm
Gewicht	320 g
Lokalisierung	Rest der Welt (ausgenommen die Vereinigten Staaten, Ägypten, Israel und Japan)
Netzwerk	
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.77 Gbps
Leitungskodierformat	CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, DHCP, DNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, HTTP, HTTPS, SSH-2
Cloud-verwaltet	Ja
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s
Kapazität	Höchstzahl dazugehöriger Kunden: 1024 SSIDs pro Radio: 16
Statusanzeiger	Status, PSE
Leistungsmerkmale	Firewall, Abtastautomatik pro Gerät, NAT Support, LDAP-Unterstützung, verwaltbar, geeignet für Wandmontage, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, rollenbasierte Zugriffssteuerung, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, Advanced Cellular Coexistence (ACC), Power Sourcing Equipment (PSE), Radio Resource Management (RRM), Transmit Power Control (TPC), MU-MIMO-Technologie, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Systemprotokoll, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Bandsteuerung, NTP-Klient, Dynamic Frequency Selection (DFS), schnelles Roaming, Gästezugang, Dynamic Frequency Adjustment (DFA), Zero-touch provisioning (ZTP), Bandbreitensteuerung über SSID, Layer-3 Roaming, VLAN Tagging, schwarze Liste, White List, Wireless Mesh-Support, 2x2:2 Streams, Layer-2 Roaming, Transmit Beamforming, Clientlastverteilung, Radio Dynamic Adjustment (RDA), Target Wake Time (TWT)
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TKIP, WPA2, WEP, WPA3, Simultaneous Authentication of Equals (SAE)
Authentifizierungsmethode	RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), interne Benutzerdatenbank, Active Directory
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Antenne	
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
Internet der Dinge (IoT)	

Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 (WAN) 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 3 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type C
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Einzelgang-Montageset
MTBF	1,314,000 Stunden
Kennzeichnung	EN 60950, IEC 60950, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, EN 60601-1-2, cTUVus, REACH, SRRC, EN 300 328, RoHS 2011/65/EU, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, EN 301 489-1, LVD 2014/35/EU, EN 301 893, EN 55032, EN 301 489-17, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	11.5 cm
Transporttiefe	5.4 cm
Transporthöhe	18.2 cm
Transportgewicht	500 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.