

Lenovo ThinkSystem DB610S - Switch - managed

8 x 32Gb Fibre Channel SFP+ - Desktop - an Rack montierbar - mit 8 x 32 Gbps SWL SFP+-Transceiver

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	7D8PA002WW
EAN/UPC	0889488594702



Beschreibung

Dieser Speichernetzwerk-Switch vereint einen marktführenden Gen 6 Durchsatz und eine niedrige Latenz mit einem kostengünstigen Switch-Formfaktor und eignet sich deshalb hervorragend für kleine und mittlere Unternehmen, die eine Flash-fähige Infrastruktur schaffen wollen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkSystem DB610S - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar - mit 8 x 32 Gbps SWL SFP+-Transceiver
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed - mit 8 x 32 Gbps SWL SFP+-Transceiver
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	8 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Leistung	Aggregatdurchsatz: 768 Gbit/s Vermittlungs-Latenzzeit: 0.9 µs
Kapazität	Maximale Rahmengröße: 2112 Byte Rahmenpuffer: 2000
Remoteverwaltungsprotokoll	SMI-S, SNMP, CLI, SSH, SCP, SFTP, RADIUS
Leistungsmerkmale	Full Fabric, Advanced Zoning, Fabric Services, Adaptive Networking, RBAC, LDAP-Unterstützung, ACL Support, 4 redundante Ventilatoren
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.9 cm x 30.7 cm x 4.3 cm
Gewicht	4.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed - mit 8 x 32 Gbps SWL SFP+-Transceiver
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	8 x 32Gb Fibre Channel SFP+

Leistung	Aggregatdurchsatz: 768 Gbit/s Vermittlungs-Latenzzeit: 0.9 µs
Kapazität	Maximale Rahmengröße: 2112 Byte Rahmenpuffer: 2000
Remoteverwaltungsprotokoll	SMI-S, SNMP, CLI, SSH, SCP, SFTP, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+, LDAP, FCAP
Leistungsmerkmale	Full Fabric, Advanced Zoning, Fabric Services, Adaptive Networking, RBAC, LDAP-Unterstützung, ACL Support, 4 redundante Ventilatoren
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 4/8/16/32Gb Fibre Channel SFP+ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 1 x seriell RJ-45 1 x USB 16 x 4/8/16/32Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	150 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	VCCI, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15 B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 9254, CNS 13438, KN32, KN35, CNS 14336-1, EN 55032, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	42.9 cm
Tiefe	30.7 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	4.2 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Update als neue Release-Fassung - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.